

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

START CLICK MIG 170 Сварочный полуавтомат 2ST172

Артикул: 2ST172



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **7 600 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Напряжение питающей сети, В	230 ±15%
Габариты источника питания в упаковке (ДхШхВ), мм	380*260*310
Базовая единица	шт
Количество роликов	2
Минимальная цена	4649.42
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)

ТипНоменклатуры	Товар
Код	УТ000004806
Вес	5830
НДС	22
Выносной подающий механизм	Да
Длина коробки источника, м	0,38
Гарантия, мес	12
Синергетическое управление	Да
Ширина коробки источника, м	0,26
Высота коробки источника, м	0,31
Частота питающей сети, Гц	50
ПВ при максимальном токе (40 °С) ММА, %	40
Габариты источника питания (ДхШхВ), мм	300*150*180
Товарная группа	Электросварочное оборудование
Вес источника питания, кг	3,1
Напряжение холостого хода, В	60
Тип панельных розеток	СКРП 10-25
Класс Изоляции	F
Наличие сетевой вилки	Да
Наличие дисплея	Да
Потребляемая мощность, кВт	6,4
Диапазон сварочного тока ММА, А	20-170
Степень защиты	IP21S
Диапазон сварочного тока MIG/MAG	15,5V/30-22,5V/170
Товарная подгруппа	Сварочные полуавтоматы и механизмы
Диапазон сварочного тока TIG, А	20-170
Отдел продаж	ОП START
ПВ при максимальном токе (40 °С) MIG/MAG, %	40
ПВ при максимальном токе (40 °С) TIG, %	20

Процесс сварки	FLUX
Дополнительные процессы сварки	MMA / LIFT TIG
Продажа на маркетплейсах	Запрещена
Режим управления горелки 2T	Да
Соблюдение розничной цены (РЦ)	РЦ
Диаметр проволоки, мм	0,8/1,0
Серия	CLASSIC SERIES
Диаметры устанавливаемых катушек	D100
Количество роликов подающего механизма	2
Горелка в комплекте	START MIG-145
Кабель с клеммой заземления в комплекте	Да
Кабель с электродержателем в комплекте	Да
Ручной набор похожих товаров	START MigLine 190 Сварочный полуавтомат 2ST190, START MigLine 183 Сварочный полуавтомат 2ST183, START KEMPER 170 Сварочный полуавтомат 2ST171, START KEMPER 180 Сварочный полуавтомат 2ST181
Ручной набор рекомендованных товаров	Start Kemper Set 15 (сопла керамические MS 15, 10 шт) STMN0016, Горелка MigLine-145 СКР 10-25 вставка START ST1450-27, Сопло d12,0 (everGUN M15) STE0063, Сопло d12,0 (MigLine-15) STM0063, Маска сварщика хамелеон BLACK MASK АСФ 100 51ST100FS (с откидным стеклом), Маска сварщика хамелеон BLACK MASK АСФ 100E 51ST100BE
Вес источника питания в упаковке, кг	5,7

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Компактный, универсальный, понятный с первого включения

START ClickMIG 170 – это инверторный сварочный аппарат, сочетающий в себе простоту для начинающих и функциональность для опытных сварщиков. Он работает в трёх режимах: полуавтоматическая сварка порошковой проволокой (без газа), ручная дуговая сварка (ММА) и TIG-сварка (контактный поджиг). Благодаря малому весу и компактному корпусу, идеально подходит для выездных работ, монтажа и бытового использования.

Основные преимущества

- **Возможность установки катушек 1 кг (D100)**
- Простота для новичков – сразу готов к работе
- Панель управления максимально понятна: всего одна рукоятка регулировки и чёткие обозначения режимов сварки. Даже без опыта вы сможете начать работу без лишних настроек.
- Сварка без газа – удобно и экономно. Поддерживает сварку самозащитной порошковой проволокой диаметром 0,8–1,0 мм. Не требует баллона и защитного газа – решение для любых условий: гараж, улица, монтаж на объекте.
- Универсальность: 3 режима сварки: MIG FLUX – полуавтоматическая сварка порошковой проволокой, MMA – ручная дуговая сварка электродами Ø 1.6–4.0 мм, TIG Lift (DC) – аргодуговая сварка с контактным поджигом (при подключении соответствующей горелки).
- Мобильность и лёгкость - Компактный корпус, вес всего около 5 кг, удобная ручка для переноски – отличный вариант для тех, кто работает на выезде или в ограниченном пространстве.
- Готов к работе из коробки - В комплекте уже есть всё необходимое для начала: горелка, катушка с проволокой, кабели, держатель электрода – подключил и работай.
- Надёжность и стабильная дуга - Инверторная технология обеспечивает стабильную сварочную дугу, плавную подачу проволоки и качественный шов даже при нестабильном напряжении.

Комплектация

- Сварочная горелка START MIG 145 – 1 шт
- Катушка сварочной проволоки E71 Ø 0.8 мм – 1 шт
- Кабель с клеммой заземления – 1 шт
- Кабель с электрододержателем – 1 шт
- Руководство пользователя – 1 шт

Сформировано 09.05.2026 06:10 · INTERTOOL.RU