

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### START CLICK MIG 170 Сварочный полуавтомат 2ST172

Артикул: 2ST172



#### Характеристики

|                  |       |
|------------------|-------|
| Сварочный ток, а | 170 А |
|------------------|-------|

Цена без учета доставки: **7 600 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Бренд                                             | START           |
| Страна                                            | Китай           |
| Напряжение питающей сети, В                       | 230 ±15%        |
| Габариты источника питания в упаковке (ДхШхВ), мм | 380*260*310     |
| Базовая единица                                   | шт              |
| Количество роликов                                | 2               |
| Минимальная цена                                  | 4649.42         |
| ВидНоменклатуры                                   | Товар (пр. ТМЦ) |

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| ТипНоменклатуры                             | Товар                              |
| Код                                         | УТ000004806                        |
| Вес                                         | 5830                               |
| НДС                                         | 22                                 |
| Выносной подающий механизм                  | Да                                 |
| Длина коробки источника, м                  | 0,38                               |
| Гарантия, мес                               | 12                                 |
| Синергетическое управление                  | Да                                 |
| Ширина коробки источника, м                 | 0,26                               |
| Высота коробки источника, м                 | 0,31                               |
| Частота питающей сети, Гц                   | 50                                 |
| ПВ при максимальном токе (40 °С) ММА, %     | 40                                 |
| Габариты источника питания (ДхШхВ), мм      | 300*150*180                        |
| Товарная группа                             | Электросварочное оборудование      |
| Вес источника питания, кг                   | 3,1                                |
| Напряжение холостого хода, В                | 60                                 |
| Тип панельных розеток                       | СКРП 10-25                         |
| Класс Изоляции                              | F                                  |
| Наличие сетевой вилки                       | Да                                 |
| Наличие дисплея                             | Да                                 |
| Потребляемая мощность, кВт                  | 6,4                                |
| Диапазон сварочного тока ММА, А             | 20-170                             |
| Степень защиты                              | IP21S                              |
| Диапазон сварочного тока MIG/MAG            | 15,5V/30-22,5V/170                 |
| Товарная подгруппа                          | Сварочные полуавтоматы и механизмы |
| Диапазон сварочного тока TIG, А             | 20-170                             |
| Отдел продаж                                | ОП START                           |
| ПВ при максимальном токе (40 °С) MIG/MAG, % | 40                                 |
| ПВ при максимальном токе (40 °С) TIG, %     | 20                                 |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процесс сварки                          | FLUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Дополнительные процессы сварки          | MMA / LIFT TIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Продажа на маркетплейсах                | Запрещена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Режим управления горелки 2T             | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Соблюдение розничной цены (РЦ)          | РЦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Диаметр проволоки, мм                   | 0,8/1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Серия                                   | CLASSIC SERIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Диаметры устанавливаемых катушек        | D100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Количество роликов подающего механизма  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Горелка в комплекте                     | START MIG-145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Кабель с клеммой заземления в комплекте | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Кабель с электродержателем в комплекте  | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ручной набор похожих товаров            | START MigLine 190 Сварочный полуавтомат 2ST190, START MigLine 183 Сварочный полуавтомат 2ST183, START KEMPER 170 Сварочный полуавтомат 2ST171, START KEMPER 180 Сварочный полуавтомат 2ST181                                                                                                                                 |
| Ручной набор рекомендованных товаров    | Start Kemper Set 15 (сопла керамические MS 15, 10 шт) STMN0016, Горелка MigLine-145 СКР 10-25 вставка START ST1450-27, Сопло d12,0 (everGUN M15) STE0063, Сопло d12,0 (MigLine-15) STM0063, Маска сварщика хамелеон BLACK MASK АСФ 100 51ST100FS (с откидным стеклом), Маска сварщика хамелеон BLACK MASK АСФ 100E 51ST100BE |
| Вес источника питания в упаковке, кг    | 5,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                     |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60                                                                      |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                              |
| БИК                    | 040349602                                                                               |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752                                                                    |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602                                                                    |

## ОПИСАНИЕ

## **Компактный, универсальный, понятный с первого включения**

START ClickMIG 170 – это инверторный сварочный аппарат, сочетающий в себе простоту для начинающих и функциональность для опытных сварщиков. Он работает в трёх режимах: полуавтоматическая сварка порошковой проволокой (без газа), ручная дуговая сварка (MMA) и TIG-сварка (контактный поджиг). Благодаря малому весу и компактному корпусу, идеально подходит для выездных работ, монтажа и бытового использования.

### **Основные преимущества**

- **Возможность установки катушек 1 кг (D100)**
- Простота для новичков – сразу готов к работе
- Панель управления максимально понятна: всего одна рукоятка регулировки и чёткие обозначения режимов сварки. Даже без опыта вы сможете начать работу без лишних настроек.
- Сварка без газа – удобно и экономно. Поддерживает сварку самозащитной порошковой проволокой диаметром 0,8–1,0 мм. Не требует баллона и защитного газа – решение для любых условий: гараж, улица, монтаж на объекте.
- Универсальность: 3 режима сварки: MIG FLUX – полуавтоматическая сварка порошковой проволокой, MMA – ручная дуговая сварка электродами Ø 1.6–4.0 мм, TIG Lift (DC) – аргонодуговая сварка с контактным поджигом (при подключении соответствующей горелки).
- Мобильность и лёгкость - Компактный корпус, вес всего около 5 кг, удобная ручка для переноски – отличный вариант для тех, кто работает на выезде или в ограниченном пространстве.
- Готов к работе из коробки - В комплекте уже есть всё необходимое для начала: горелка, катушка с проволокой, кабели, держатель электрода – подключил и работай.
- Надёжность и стабильная дуга - Инверторная технология обеспечивает стабильную сварочную дугу, плавную подачу проволоки и качественный шов даже при нестабильном напряжении.

### **Комплектация**

- Сварочная горелка START MIG 145 – 1 шт
- Катушка сварочной проволоки E71 Ø 0.8 мм – 1 шт
- Кабель с клеммой заземления – 1 шт
- Кабель с электрододержателем – 1 шт
- Руководство пользователя – 1 шт

Сформировано 27.07.2026 14:19 · INTERTOOL.RU