

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

START CUT 105 Аппарат воздушно-плазменной резки 5ST105

Артикул: 5ST105



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **159 750 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Напряжение питающей сети, В	380 ±15%
Длина, мм	575
Ширина, мм	286
Высота, мм	502
Базовая единица	шт
Вес брутто, кг	40

Минимальная цена	72588.74
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Товар
Код	УТ000000250
НДС	22
Вес нетто, кг	36,5
Гарантия, мес	12
Товарная группа	Электросварочное оборудование
Классификатор	Аппараты воздушно-плазменной резки
Товарная подгруппа	Аппараты воздушно-плазменной резки
Отдел продаж	ОП START
Продажа на маркетплейсах	Запрещена
Соблюдение розничной цены (РЦ)	РЦ
Серия	CLASSIC SERIES
Ручной набор похожих товаров	START WorkMaster STG0110, Перчатки со вставкой из козьей кожи (10/100), START WeldMaster STG0220, Перчатки из цельного спилка (10/100), START DIGITAL X SMART Маска сварщика хамелеон 51ST04X, START ОПТИМА АСФ 615 Маска сварщика хамелеон (Синий глянец) 51ST615B, Сопло d1,1 (CutLine P-80) STC8011, Катод (CutLine P-80) STC8001, Насадка защитная (CutLine P-80) STC8002, Сопло d1,3 (CutLine P-80) STC8013, Сопло d1,5 (CutLine P-80) STC8015, Сопло d1,7 (CutLine P-80) STC8017, Насадка роликовая (CutLine P-80) STC8075, Насадка защитная для контактной резки (CutLine P-80) STC8085
Ручной набор рекомендованных товаров	START WeldMaster STG0220, Перчатки из цельного спилка (10/100), Фильтр регулятор в комплекте START STMZ06024, START WorkMaster STG0110, Перчатки со вставкой из козьей кожи (10/100), START DIGITAL X SMART Маска сварщика хамелеон 51ST04X, START ОПТИМА АСФ 615 Маска сварщика хамелеон (Синий глянец) 51ST615B, Сопло d1,1 (CutLine P-80) STC8011, Катод (CutLine P-80) STC8001, Насадка защитная (CutLine P-80) STC8002, Сопло d1,3 (CutLine P-80) STC8013, Сопло d1,5 (CutLine P-80) STC8015, Сопло d1,7 (CutLine P-80) STC8017, Насадка роликовая (CutLine P-80) STC8075, Насадка защитная для контактной резки (CutLine P-80) STC8085

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание

Установка воздушно плазменной резки СТАРТ CUT 105 - трехфазный источник для воздушно плазменной резки углеродистой стали, нержавеющей стали, алюминиевых сплавов, меди и других цветных металлов.

Максимальная толщина реза 30 мм.

Особенности

- Работа от сети 380 Вольт;
- Дисплей;
- Гарантия 12 месяцев

Применение

- Автосервисы / мастерские;
- Металлобазы;
- Монтажные работы;
- Строительство
- Декоративные конструкции
- Домашнее использование.
- Тяжелая промышленность.

Комплектация

- Плазматрон P80 (4 метра) - 1 шт
- Кабель с клеммой заземления - 1 шт.
- Инструкция

Технические характеристики

Тип	CUT 105
Параметры электросети (В)	АС 380В ±15%
Частота, (Гц)	50/60
Потребляемая мощность,(кВт)	17
Напряжение холостого хода, (В)	268
Диапазон регулирования сварочного тока, (А)	20-100
Номинальное напряжение дуги, (В)	120
Номинальная ПВ, %	60
КПД, %	85
Коэффициент мощности	0,93
Класс изоляции	F
Класс защиты	IP21
Способ возбуждения дуги	Бесконтактный поджиг дуги
Давление воздуха компрессора (кг)	4,5
Максимальная толщина реза (мм)	1-25
Вес, (кг)	36,5
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	575× 286× 502

Сформировано 21.06.2026 10:44 · INTERTOOL.RU