

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

START CutLine 40 Установка воздушно-плазменной резки 5ST41

Артикул: 5ST41



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **18 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Напряжение питающей сети, В	230 ±15%
Габариты источника питания в упаковке (ДхШхВ), мм	410*255*260
Базовая единица	шт
Минимальная цена	9998.24
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Товар

Код	УТ000006285
НДС	22
Гарантия, мес	12
Габариты источника питания (ДхШхВ), мм	370*120*235
Товарная группа	Электросварочное оборудование
Вес источника питания, кг	5
Напряжение холостого хода, В	27
Класс Изоляции	F
Наличие сетевой вилки	Да
Наличие дисплея	Нет
Потребляемая мощность, кВт	5,5
Степень защиты	IP21S
Товарная подгруппа	Аппараты воздушно-плазменной резки
Отдел продаж	ОП START
Максимальная толщина резки, мм	15
Разъем управления	2 PIN
Соблюдение розничной цены (РЦ)	Не соблюдается РЦ
Серия	CLASSIC SERIES
Диапазон тока резки CUT, А	15-40
ПВ при максимальном токе (40 °С) CUT, %	60
Ручной набор рекомендованных товаров	START WorkMaster STG0110, Перчатки со вставкой из козьей кожи (10/100), Фильтр регулятор в комплекте START STMZ06024, START WeldMaster STG0220, Перчатки из цельного спилка (10/100), START DIGITAL X SMART Маска сварщика хамелеон 51ST04X, START OPTIMA АСФ 615 Маска сварщика хамелеон (Синий глянец) 51ST615B, Сопло d1,1 (CutLine P-80) STC8011, Катод (CutLine P-80) STC8001, Насадка защитная (CutLine P-80) STC8002, Сопло d1,3 (CutLine P-80) STC8013, Сопло d1,5 (CutLine P-80) STC8015, Сопло d1,7 (CutLine P-80) STC8017, Насадка роликовая (CutLine P-80) STC8075, Насадка защитная для контактной резки (CutLine P-80) STC8085, Катод удлиненный (CutLine PT-31) STC3101, Диффузор керамический (CutLine PT-31) STC3103, Насадка защитная (CutLine PT-31) STC3102, Сопло удлиненное d1,0 (CutLine PT-31) STC3110, Головка плазматрона (CutLine PT-31) STC3104

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание

Компактный источник для воздушно-плазменной резки металлов, сочетает в себе высокую скорость резки в сочетании с хорошим качеством и доступной ценой. В качестве плазмообразующего газа используется воздух который должен поступать от компрессора или пневмосети.

Start Cutline 40 работает от бытовой сети напряжением 220 вольт, что делает его удобным для использования в различных условиях, включая домашние мастерские, гаражи, а также небольшие производственные помещения. Простота подключения и эксплуатации позволяет быстро начать работу с аппаратом, а широкий диапазон применения делает его универсальным инструментом для выполнения различных задач.

Максимальная толщина реза 15 мм.

Рекомендуемая толщина реза 1-10 мм.

Особенности / Лицевая панель



Особенности

- Плавный поджиг дуги;
- Малый вес и компактные габариты, работа от сети 230 Вольт;
- Гарантия 12 месяцев.

Лицевая панель

Простая и интуитивно понятная панель управления. На лицевой панели устройства расположены регуляторы тока резки и времени пост продувки

Фильтр-регулятор



На задней панели аппарата установлен фильтр-регулятор, который входит в комплект поставки. Фильтр предназначен для подготовки сжатого воздуха, обеспечивая его очистку и осушение. Это важный элемент, который способствует увеличению срока службы плазменного резака и повышению качества резки.

Компактный, легкий

Одним из ключевых преимуществ аппарата является его компактные габариты и низкий вес, что обеспечивает легкость транспортировки и хранения. Металлический корпус гарантирует прочность и долговечность устройства, защищая внутренние компоненты от механических повреждений и обеспечивая устойчивость к износу в условиях интенсивной эксплуатации.



Комплектация



- Плазматрон РТ 31 (4 метра) - 1 шт
- Кабель с клеммой заземления - 1 шт.
- Фильтр-регулятор – 1 шт.
- Стартовый набор расходников (Катод 2 шт., Сопло - 2 шт.)
- Инструкция

Сформировано 26.07.2026 23:20 · INTERTOOL.RU