

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### START CutLine 80 Установка воздушно-плазменной резки 5ST80

Артикул: 5ST80



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **66 100 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Напряжение питающей сети, В	380 ±15%
Габариты источника питания в упаковке (ДхШхВ), мм	560*340*500
Базовая единица	шт
Минимальная цена	39160.20
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Товар

Код	УТ000006296
Вес	22500
НДС	22
Гарантия, мес	12
Габариты источника питания (ДхШхВ), мм	500*250*420
Товарная группа	Электросварочное оборудование
Вес источника питания, кг	25
Напряжение холостого хода, В	280
Класс Изоляции	F
Наличие сетевой вилки	Нет
Наличие дисплея	Да
Потребляемая мощность, кВт	10,5
Степень защиты	IP21
Товарная подгруппа	Аппараты воздушно-плазменной резки
Отдел продаж	ОП START
Максимальная толщина резки, мм	20
Разъем управления	2 PIN
Продажа на маркетплейсах	Разрешена
Соблюдение розничной цены (РЦ)	РЦ
Серия	CLASSIC SERIES
Диапазон тока резки CUT, А	20-80
Номинальное напряжение дуги, В	108
ПВ при максимальном токе (40 °С) CUT, %	60

**Ручной набор рекомендованных товаров**

START WeldMaster STG0220, Перчатки из цельного спилка (10/100), START WorkMaster STG0110, Перчатки со вставкой из козьей кожи (10/100), Фильтр регулятор в комплекте START STMZ06024, START DIGITAL X SMART Маска сварщика хамелеон 51ST04X, START ОПТИМА АСФ 615 Маска сварщика хамелеон (Синий глянец) 51ST615B, Сопло d1,1 (CutLine P-80) STC8011, Катод (CutLine P-80) STC8001, Насадка защитная (CutLine P-80) STC8002, Сопло d1,3 (CutLine P-80) STC8013, Сопло d1,5 (CutLine P-80) STC8015, Сопло d1,7 (CutLine P-80) STC8017, Насадка роликовая (CutLine P-80) STC8075, Насадка защитная для контактной резки (CutLine P-80) STC8085

**Вес источника питания в упаковке, кг**

22.5

**КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ**

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

**ОПИСАНИЕ****Описание**

**START CutLine 80** – это передовой аппарат для воздушно-плазменной резки, предназначенный для профессионального использования. Его мощность, универсальность и продуманная конструкция делают его отличным выбором для металлообработки, ремонта и строительства. Аппарат идеально подходит для резки различных металлических материалов, обеспечивая высокое качество и точность.

**Основные характеристики и технологии:**

#### **Питание и производительность:**

- Аппарат работает от сети 380 Вольт, что обеспечивает стабильность при интенсивных нагрузках.
- Поддерживает резку металлов толщиной до 20 мм, включая сталь, алюминий и сплавы.

#### **Модульная конструкция:**

- Инновационная модульная сборка облегчает техническое обслуживание, диагностику и ремонт.

#### **Режимы работы:**

- 2Т (двухтактный): для коротких резов, обеспечивая удобное управление.
- 4Т (четырёхтактный): для длительных резов, снижая усталость оператора.

#### **Фильтр-регулятор:**

- Фильтр-регулятор предназначен для очистки и осушения сжатого воздуха, что обеспечивает стабильную работу аппарата и увеличивает срок службы расходных материалов.

#### **Функция продувки:**

- Обеспечивает автоматическое удаление загрязнений из сопла, продлевая срок службы плазматрона и поддерживая качество резки.

#### **Плазматрон P80**

START CutLine 80 комплектуется плазматроном P80, разработанным специально для высокоточной работы:

- Высокая производительность: Стабильная дуга обеспечивает ровный и чистый рез без дефектов.
- Долговечность: Прочный корпус и износостойкие материалы гарантируют длительный срок службы.
- Эргономика: Оптимальная длина шланга (4 метра) позволяет свободно перемещаться в рабочей зоне.
- Простота замены расходных материалов: Сменные сопла и электроды легко устанавливаются, снижая время простоя.



### Ключевые преимущества аппарата:

- Высокое качество резки: Устройство обеспечивает ровные края и минимальное образование окалины, что сокращает время на обработку.
- Удобство управления: Режимы работы 2Т/4Т и функция продувки обеспечивают комфорт и простоту использования для оператора.
- Надёжность: Модульная конструкция и встроенный фильтр-регулятор гарантируют долгий срок службы оборудования даже при интенсивной эксплуатации.
- Компактность и универсальность: Эргономичный дизайн и продуманная комплектация делают аппарат удобным в транспортировке и использовании на различных объектах.

### Комплектация

- Плазматрон P80 (4 метра).
- Кабель с клеммой заземления.
- Фильтр-регулятор для подготовки воздуха.
- Хомуты для надёжного соединения элементов.
- Инструкция по эксплуатации.