

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

START KEMPER 170 Сварочный полуавтомат 2ST171

Артикул: 2ST171



Характеристики

Сварочный ток, а 170 А

Цена без учета доставки: **7 535 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Напряжение питающей сети, В	230 ±15%
Габариты источника питания в упаковке (ДхШхВ), мм	380*260*310
Базовая единица	шт
Количество роликов	2
Минимальная цена	3999.00
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)

ТипНоменклатуры	Товар
Код	УТ000002687
Вес	5830
НДС	22
Длина коробки источника, м	0,38
Гарантия, мес	12
Синергетическое управление	Да
Ширина коробки источника, м	0,26
Высота коробки источника, м	0,31
Частота питающей сети, Гц	50
ПВ при максимальном токе (40 °С) MMA, %	40
Габариты источника питания (ДхШхВ), мм	300*150*180
Товарная группа	Электросварочное оборудование
Вес источника питания, кг	3,1
Напряжение холостого хода, В	60
Тип панельных розеток	СКРП 10-25
Класс Изоляции	F
Наличие сетевой вилки	Да
Наличие дисплея	Да
Потребляемая мощность, кВт	6,4
Диапазон сварочного тока MMA, А	20-170
Степень защиты	IP21S
Диапазон сварочного тока MIG/MAG	15,5V/30-22,5V/170
Товарная подгруппа	Сварочные полуавтоматы и механизмы
Диапазон сварочного тока TIG, А	20-170
Отдел продаж	ОП START
ПВ при максимальном токе (40 °С) MIG/MAG, %	40
ПВ при максимальном токе (40 °С) TIG, %	20
Процесс сварки	FLUX

Дополнительные процессы сварки	MMA / LIFT TIG
Выгружать на сайт Новый	Нет
Режим управления горелки 2T	Да
Соблюдение розничной цены (РЦ)	Не соблюдается РЦ
Диаметр проволоки, мм	0,8/1,0
Серия	CLASSIC SERIES
Диаметры устанавливаемых катушек	D100
Количество роликов подающего механизма	2
Горелка в комплекте	START MIG-145
Кабель с клеммой заземления в комплекте	Да
Кабель с электродержателем в комплекте	Да
Ручной набор рекомендованных товаров	START ULTRA X STG2120, Краги из спилка и кожи (6/60), START DIGITAL X SMART Маска сварщика хамелеон 51ST04X, START KWIK 110 LBS SM1622 Магнитный фиксатор (10/20), Тиски угловые SP-60 START SP2060, Тележка для сварочного аппарата START MASTER X 2TG008, START Master STG1700, Краги спилковые (6/60), START MASTER АСФ 605 Маска сварщика хамелеон (Черный глянец) 51ST605, START DIGITAL X PRO Маска сварщика хамелеон 51ST02X, START DEFENDER STG1950, Краги из спилка и кожи (50), Спрей антипригарный без силикона 400мл BASIC START SP4004 (12)
Вес источника питания в упаковке, кг	5,7

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание

Сварочный полуавтомат START Kemper 170 — это компактный и мобильный инверторный аппарат для полуавтоматической сварки самозащитной порошковой проволокой без использования газа, ручной дуговой сварки MMA, а также аргонодуговой сварки TIG LIFT (горелка приобретается отдельно).

Аппарат рассчитан на работу с порошковой проволокой диаметром 0,8–1,0 мм и штучными электродами 1,6–4,0 мм, что делает его универсальным решением для бытового применения, монтажа, ремонтных работ, автосервиса, дачи и небольших мастерских.

Благодаря интуитивно понятной панели управления, аппарат прост в освоении и отлично подходит как для начинающих сварщиков, так и для опытных пользователей, которым требуется легкий, автономный и надежный инструмент.

Ключевое преимущество модели — возможность сварки без использования защитного газа, что делает аппарат полностью автономным и удобным для работы на выезде, в гараже, на стройплощадке и в труднодоступных местах.

Режимы сварки

- MIG FLUX — полуавтоматическая сварка самозащитной порошковой проволокой без газа
- MMA — ручная дуговая сварка штучными электродами
- TIG LIFT — аргонодуговая сварка касанием (горелка приобретается отдельно)



Особенности



- Сварка без газа — работа порошковой проволокой без баллона, редуктора и шлангов
- Стабильная дуга — уверенный поджиг и ровный сварочный шов
- Плавная регулировка подачи проволоки — точная настройка под материал и толщину металла
- Сменная сварочная горелка START MIG 145
- Компактный корпус и малый вес — удобно переносить и использовать на высоте или в ограниченном пространстве
- Полный комплект для начала работы из коробки
- Подающий механизм
- 2-ух роликовый подающий механизм
- Возможность установки катушек D100 (1кг)
- Гарантия 12 месяцев

Комплектация

Сварочная горелка START MIG 145 — 1 шт;

Катушка порошковой проволоки E71 Ø 0,8 мм — 1 шт;

Кабель с клеммой заземления — 1 шт;

Кабель с электрододержателем — 1 шт;

Инструкция по эксплуатации.

Сформировано 26.07.2026 16:19 · INTERTOOL.RU