

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

START LUMEN TOUCH АСФ 530L Маска сварщика хамелеон (Светло-серая) 51ST530LGK

Артикул: 51ST530LGK



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **4 690 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Оптический класс	1/1/1/2
Размер внешнего защитного стекла	115,2*104 мм
АСФ	530L АСФ
Размер смотрового окна, мм	96*39
Базовая единица	шт
Количество оптических датчиков, шт	2
Минимальная цена	4690.00

ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Комплект
Код	УТ000010056
НДС	22
Вес нетто, кг	0,5
Начальное затемнение, DIN	3
Гарантия, мес	12
Диапазон затемнения, DIN	4-13
Страна	Россия
Цветопередача ClearLens	Да
Время срабатывания, с	1/25000
Фиксированное затемнение 4-13 DIN	Да
Функция "Градиент"	Да
Товарная группа	Средства защиты
Функция "TACK"	Да
Классификатор	Маски сварщика
Режим "Шлифовка"	Да
Индикация низкого заряда батареи	Да
Механическая прочность щитка, Дж	0,6
Регулировка чувствительности	Да
Регулировка времени задержки просветления	Да
Сменная батарея	2хAAA
Фонарь	Да
Товарная подгруппа	Маски сварщика
Отдел продаж	ОП START
Тип наголовника	START PLUS 55ST003RP

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60

Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание

Сварочная маска START LUMEN TOUCH T предназначена для работы в режимах MMA, MIG/MAG и TIG, включая условия с недостаточным освещением. Оснащена встроенным источником света и автоматическим светофильтром.

Светофильтр и функциональные возможности

Светофильтр АСФ 530L, оснащён сменным элементом питания (2xAAA).

Зона обзора: 96 × 39 мм

- сварка DIN 4–13;
- резка;
- светлое состояние: DIN 3;

Режимы работы:

- Weld;
- Grind;
- Cut;
- Фиксированное затемнение.

Технология ClearLens обеспечивает естественную цветопередачу и повышенную детализацию рабочей зоны. В сравнении с традиционными светофильтрами улучшает различимость сварочной ванны и снижает нагрузку на зрение.

Встроенный фонарь

Интегрированный светодиодный источник света:

- подсветка рабочей зоны;
- удобство позиционирования перед сваркой;
- работа в условиях недостаточного освещения;

Дополнительные функции

- Task – стабильная работа при коротких прихватках;
- Gradient – плавное просветление после завершения сварки.

Система управления

Маска оснащена цифровым управлением с возможностью настройки параметров:

- Точная регулировка затемнения, чувствительности и задержки;
- Светодиодная индикация;
- Регулировка доступна без снятия маски, что особенно важно при непрерывной работе.

Конструкция и защита

Корпус маски рассчитан на эксплуатацию в производственных условиях и выдерживает воздействие частиц с энергией до 0,6 Дж.

Предусмотрена установка диоптрических линз.

Наголовник START PLUS

Многоуровневая система регулировок:

- Угол наклона;
- Вертикальная и горизонтальная посадка;
- Регулировка расстояния до лица;
- Обеспечивается стабильная фиксация и комфорт при длительной работе.

Внутренняя мягкая накладка предотвращает зацепление волос и повышает комфорт.

Эксплуатационные особенности

Маска адаптирована для сварки в условиях недостаточного освещения.