

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

START MigLine 190 Сварочный полуавтомат 2ST190

Артикул: 2ST190



Характеристики

Сварочный ток, а 190 А

Цена без учета доставки: **18 700 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Гарантия, мес	12
Напряжение питающей сети, В	220
Длина, мм	300
Габариты источника питания в упаковке (ДхШхВ), мм	480*310*345
Ширина, мм	500
Высота, мм	250

Базовая единица	шт
Вес брутто, кг	13
Количество роликов	2
Минимальная цена	11063.78
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Товар
Код	УТ000000622
Вес	13020
НДС	22
Вес нетто, кг	10
Длина коробки источника, м	0,48
Ширина коробки источника, м	0,31
Высота коробки источника, м	0,345
Частота питающей сети, Гц	50
ПВ при максимальном токе (40 °С) ММА, %	40
Габариты источника питания (ДхШхВ), мм	430*185*300
Товарная группа	Электросварочное оборудование
Вес источника питания, кг	6,7
Классификатор	Сварочные полуавтоматы и механизмы
Напряжение холостого хода, В	60
Тип панельных розеток	СКРП 10-25
Класс Изоляции	F
Наличие сетевой вилки	Да
Потребляемая мощность, кВт	6
Диапазон сварочного тока ММА, А	40-190
Степень защиты	IP21S
Диапазон сварочного тока MIG/MAG	16V/40-23,5V/190
Товарная подгруппа	Сварочные полуавтоматы и механизмы
Отдел продаж	ОП START

ПВ при максимальном токе (40 °C) MIG/MAG, %	40
ПВ при максимальном токе (40 °C) TIG, %	40
Процесс сварки	MIG/MAG/FLUX
Дополнительные процессы сварки	MMA
Режим управления горелки 2T	Да
Соблюдение розничной цены (РЦ)	Не соблюдается РЦ
Диаметр проволоки, мм	0,8/1,0
Серия	CLASSIC SERIES
Диаметры устанавливаемых катушек	D100 / D200
Количество роликов подающего механизма	2
Горелка в комплекте	START MIG-15
Кабель с клеммой заземления в комплекте	Да
Кабель с электродержателем в комплекте	Да
Ручной набор рекомендованных товаров	START DIGITAL X SMART Маска сварщика хамелеон 51ST04X, START ULTRA X STG2120, Краги из спилка и кожи (6/60), START KWIK 110 LBS SM1622 Магнитный фиксатор (10/20), Тиски угловые SP-60 START SP2060, Тележка для сварочного аппарата START MASTER X 2TG008, START Master STG1700, Краги спилковые (6/60), START MASTER АСФ 605 Маска сварщика хамелеон (Черный глянец) 51ST605, START DIGITAL X PRO Маска сварщика хамелеон 51ST02X, START DEFENDER STG1950, Краги из спилка и кожи (50), Спрей антипригарный без силикона 400мл BASIC START SP4004 (12)
Вес источника питания в упаковке, кг	15

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание

START MigLine 190 – универсальный инверторный сварочный полуавтомат класса «2 в 1», предназначенный для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) и ручной дуговой сварки штучными электродами (MMA).

Аппарат сочетает в себе стабильность работы, точную настройку параметров и удобство эксплуатации, что делает его оптимальным выбором для кузовных работ, монтажных задач, строительных объектов и малого производства.

Инверторная схема обеспечивает ровное горение дуги, стабильный провар и минимальное разбрызгивание металла. Благодаря плавной регулировке подачи проволоки и сварочного тока, аппарат позволяет точно подбирать режим под толщину металла и тип выполняемых работ. Аппарат одинаково уверенно работает как с тонколистовым металлом, так и с более массивными конструкциями.

Управление интуитивно понятное – настройка не требует высокой квалификации, что особенно важно для мастерских, автосервисов и частных пользователей. При этом аппарат полностью соответствует требованиям профессиональной эксплуатации.

Особенности

Два полноценных режима сварки:

MIG/MAG – полуавтоматическая сварка в защитных газах для получения ровных, чистых швов

MMA – ручная дуговая сварка штучными электродами для ремонтных и монтажных работ

Работа на постоянном токе (DC) – стабильное горение дуги и глубокий провар

Плавная регулировка параметров – точная настройка тока и скорости подачи проволоки под конкретные условия

Поддержка сварочной проволоки 0,8 и 1,0 мм – оптимально для кузовных, слесарных и монтажных работ

Минимальное количество брызг – меньше последующей зачистки, выше качество поверхности

Устойчивость к перепадам напряжения – стабильная работа в реальных условиях стройплощадок и мастерских

Компактные размеры и умеренный вес – удобно для стационарной и выездной работы

Полный комплект для начала работы



Применение



START MigLine 190 подходит для выполнения широкого спектра задач:

Кузовной ремонт автомобилей

Слесарные и ремонтные работы

Ковка

Монтаж металлоконструкций

Строительные и монтажные работы

Малое производство

Частные мастерские, гаражи, СТО

Аппарат одинаково эффективно применяется как для точечной сварки тонкого металла, так и для длительных монтажных швов.

Подающий механизм

- В аппарате установлен встроенный 2-роликовый металлический подающий механизм, обеспечивающий стабильную и равномерную подачу сварочной проволоки при любых режимах работы.
- Поддержка катушек: D100 – 1 кг/ D200 – 5 кг
- Оптимален для работы с омеднённой и порошковой самозащитной сварочной проволокой
- Конструкция механизма обеспечивает стабильное усилие прижима, отсутствие рывков при подаче,
- равномерное формирование сварочного валика.



Комплектация

- Сварочная горелка MigLine 15 (3м) – 1 шт
- Кабель массы с клеммой заземления – 1 шт
- Кабель с электрододержателем – 1 шт
- Инструкция по эксплуатации

Сформировано 21.06.2026 11:39 · INTERTOOL.RU