

Юр.адр.: 350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

START MigLine 220 Сварочный полуавтомат 2ST220

Артикул: 2ST220



Характеристики

Сварочный ток, а 220 А

Цена без учета доставки: **54 800 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Гарантия, мес	12
Напряжение питающей сети, В	220
Длина, мм	260
Габариты источника питания в упаковке (ДхШхВ), мм	660*360*600
Ширина, мм	500
Высота, мм	430

Базовая единица	шт
Вес брутто, кг	18
Количество роликов	2
Минимальная цена	30592.06
Вес нетто, кг	15
Частота питающей сети, Гц	50
Товарная группа	Электросварочное оборудование
Классификатор	Сварочные полуавтоматы и механизмы
Тип панельных розеток	СКРП 35-50
Наличие сетевой вилки	Да
Наличие дисплея	Да
Товарная подгруппа	Сварочные полуавтоматы и механизмы
Отдел продаж	ОП START
Процесс сварки	MIG/MMA
Дополнительные процессы сварки	MMA
Соблюдение розничной цены (РЦ)	Не соблюдается РЦ
Диаметр проволоки, мм	0,8/1,0
Серия	CLASSIC SERIES
Наличие розетки для подогревателя редуктора	36V
Диаметры устанавливаемых катушек	D200 / D300
Количество роликов подающего механизма	2
Горелка в комплекте	START MIG-15
Кабель с клеммой заземления в комплекте	Да
Кабель с электродержателем в комплекте	Да
Ручной набор рекомендованных товаров	START DIGITAL X SMART Маска сварщика хамелеон 51ST04X, START ULTRA X STG2120, Краги из спилка и кожи (6/60), START KWIK 110 LBS SM1622 Магнитный фиксатор (10/20), Тиски угловые SP-60 START SP2060, Тележка для сварочного аппарата START MASTER X 2TG008, START Master STG1700, Краги спилковые (6/60), START MASTER АСФ 605 Маска сварщика хамелеон (Черный глянец) 51ST605, START DIGITAL X PRO Маска сварщика хамелеон 51ST02X, START DEFENDER STG1950, Краги из спилка и кожи (50), Спрей антипригарный без силикона 400мл BASIC START SP4004 (12)

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание

START MigLine 220 — инверторный сварочный полуавтомат, разработанный для стабильной и качественной сварки в режимах MIG/MAG и MMA. Аппарат работает от однофазной сети 220 В, что делает его универсальным решением для автосервисов, монтажных бригад и небольших производственных участков. Полуавтоматическая часть аппарата выполнена с акцентом на надёжность и точную настройку параметров сварки. Металлический механизм подачи проволоки обеспечивает стабильную и равномерную подачу, снижая риск проскальзывания и рывков, что особенно важно при сварке тонколистового металла и кузовных элементов. Аппарат поддерживает работу со сварочной проволокой диаметром 0,8 и 1,0 мм и допускает установку катушек D200 (5 кг) и D300 (15 кг) благодаря выносному подающему узлу. Это позволяет использовать MigLine 220 не только для разовых работ, но и для продолжительных сварочных циклов без частой замены расходных материалов.

Наличие регулировки индуктивности даёт возможность точно управлять формированием дуги: — уменьшать разбрызгивание, — получать более мягкую и стабильную дугу, — улучшать внешний вид сварного шва при работе с тонким металлом. Инверторная технология обеспечивает стабильную работу при колебаниях сетевого напряжения, а встроенная термозащита надёжно защищает аппарат от перегрузок и перегрева при интенсивной эксплуатации.

Особенности

- Полуавтоматическая сварка MIG/MAG
- Ручная дуговая сварка MMA
- Питание от однофазной сети 220 В
- Металлический механизм подачи проволоки
- Регулировка индуктивности для точной настройки дуги
- Поддержка проволоки диаметром 0,8 / 1,0 мм
- Возможность установки катушек 5 и 15 кг
- Простая и понятная настройка параметров
- Встроенная термозащита
- Компактные габариты и малый вес
- Гарантия 12 месяцев

Область применения

- Кузовной ремонт и автосервисы
- Ковочные и слесарные работы
- Монтажные и строительные работы
- Небольшие производственные цеха
- Частные мастерские

Комплектация

- Сварочная горелка START MS 15, длина 3 м – 1 шт
- Кабель с клеммой заземления – 1 шт
- Кабель с электрододержателем – 1 шт
- Руководство по эксплуатации

Сформировано 25.08.2026 14:01 · INTERTOOL.RU