

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### START miniMIG 200 LCD Сварочный полуавтомат 2W202L

Артикул: 2W202L



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **42 550 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Гарантия, мес	24
Напряжение питающей сети, В	230 ±15%
Габариты источника питания в упаковке (ДхШхВ), мм	500*345*330
Базовая единица	шт
Количество роликов	2
Минимальная цена	23965.60

<b>ВидНоменклатуры</b>	Товар (пр. ТМЦ)
<b>ТипНоменклатуры</b>	Товар
<b>Код</b>	УТ000004865
<b>Вес</b>	16000
<b>НДС</b>	22
<b>Длина коробки источника, м</b>	0,5
<b>Синергетическое управление</b>	Да
<b>Ширина коробки источника, м</b>	0,345
<b>Высота коробки источника, м</b>	0,33
<b>Частота питающей сети, Гц</b>	50
<b>ПВ при максимальном токе (40 °С) ММА, %</b>	40
<b>Габариты источника питания (ДхШхВ), мм</b>	450*170*290
<b>Товарная группа</b>	Электросварочное оборудование
<b>Вес источника питания, кг</b>	9,5
<b>Функция Antistick (Антизалипание)</b>	Да
<b>Функция Hot Start (Горячий старт)</b>	Да
<b>Функция Arc Force (Форсаж дуги)</b>	Да
<b>Напряжение холостого хода, В</b>	50
<b>Тип панельных розеток</b>	СКРП 35-50
<b>Класс Изоляции</b>	Н
<b>Наличие сетевой вилки</b>	Да
<b>Наличие дисплея</b>	Да
<b>Потребляемая мощность, кВт</b>	7,8
<b>Диапазон сварочного тока ММА, А</b>	10-160
<b>Степень защиты</b>	IP21S
<b>Диапазон сварочного тока MIG/MAG</b>	6,3V/20A-26V/200A
<b>Товарная подгруппа</b>	Сварочные полуавтоматы и механизмы
<b>Диапазон сварочного тока TIG, А</b>	10-200
<b>Отдел продаж</b>	ОП START

ПВ при максимальном токе (40 °C) MIG/MAG, %	40
ПВ при максимальном токе (40 °C) TIG, %	40
Процесс сварки	MIG/MAG/FLUX
Дополнительные процессы сварки	MMA / LIFT TIG
Индуктивность	Да
Продажа на маркетплейсах	Запрещена
Режим управления горелки 2Т	Да
Режим управления горелки 4Т	Да
Соблюдение розничной цены (РЦ)	РЦ
Диаметр проволоки, мм	0,8/1,0
Серия	PRO SERIES
Диаметры устанавливаемых катушек	D100 / D200
Количество роликов подающего механизма	2
Горелка в комплекте	START everGUN M15 (3 м.)
Кабель с клеммой заземления в комплекте	Да
Кабель с электродержателем в комплекте	Да
Ручной набор рекомендованных товаров	START DEFENDER STG1950, Краги из спилка и кожи (50), Горелка everGUN M15 (3м) START STE1500-30, Спрей антипригарный без силикона 400мл BASIC START SP4004 (12) , START DIGITAL X PRO Маска сварщика хамелеон 51ST02X, START KWIK 110 LBS SM1622 Магнитный фиксатор (10/20), START Prime STG1900, Краги спилковые (6/60), START ARGON АСФ 705 Маска сварщика хамелеон (GREY) 51ST705G
Вес источника питания в упаковке, кг	16,6

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752

## ОПИСАНИЕ

### Описание

**START miniMIG 200** – это компактный инверторный сварочный аппарат нового поколения с синергетическим управлением, предназначенный для полуавтоматической сварки MIG/MAG, ручной дуговой сварки MMA, а также аргодуговой сварки TIG (Lift). Модель объединяет в себе легкость настройки, высокую функциональность и современные технические решения, позволяя эффективно решать широкий круг задач как в бытовом, так и в профессиональном сегменте.



### Дополнительные особенности

- Синергетическое управление: настройка основных параметров сварки осуществляется одним регулятором. Аппарат автоматически подбирает оптимальные значения напряжения и скорости подачи проволоки в зависимости от выбранных параметров (тип газа, диаметр проволоки и режим);
- Дополнительная ручная настройка: при необходимости возможна ручная коррекция напряжения и индуктивности через режим MANU;
- Универсальность 3 в 1: поддержка трех режимов сварки – MIG/MAG, MMA и TIG (Lift);
- 2T / 4T режимы: удобство при работе на длинных швах и в сложных положениях;
- Быстрая смена полярности: без необходимости вскрытия корпуса – переключение осуществляется с помощью быстросъемного кабеля на лицевой панели;
- Возможность установки катушек D100 (1 кг.) / D200 (5 кг.);
- Силовые разъемы СКРП 35/50;
- Гарантия 24 месяца.

## Панель управления

- Выбор режима сварки: MIG / MMA / TIG Lift.
- Выбор газа: CO<sub>2</sub> / Смесь CO<sub>2</sub>+Ar / Сварка без газа (самозащитная проволока).
- Выбор диаметра проволоки: 0.6 / 0.8 / 0.9 / 1.0 мм.
- Протяжка проволоки.
- Продувка газа.
- Режим VRD (для MMA): включение/отключение по необходимости
- Режим управления горелкой: 2T / 4T
- **MANU**: активация ручной подстройки напряжения и индуктивности



## Подающий механизм:

- Тип: металлический, 2-роликовый
- Совместимость с катушками: D100 (1 кг) и D200 (5 кг)
- Ролик подачи: стандарт 30×10×10 мм, профиль U, диаметр проволоки 0.8 / 1.0 мм.

## Функции в режиме MIG/MAG:

- Полностью синергетическая настройка с возможностью ручной коррекции
- Выбор защитного газа и диаметра проволоки
- Стабильное горение дуги и точный контроль шва
- Работа с самозащитной порошковой проволокой (без газа)
- Быстрое переключение 2T/4T для удобства на длинных швах

## Функции в режиме MMA (ручная дуговая сварка):

- Поддержка электродов до Ø 4 мм
- Поддержка VRD (снижение напряжения холостого хода для повышения безопасности).
- Форсаж дуги (Arc Force) и горячий старт (Hot Start) для уверенного розжига и стабильной сварки
- Защита от залипания электрода (Anti-Stick)

## Защитные функции

### Защита от аномальных условий:

- Термопредохранитель защищает силовые цепи от перегрева и перегрузки. Индикация ошибки на дисплее, которая предупреждает о необходимости охлаждения аппарата.

### Функция плавного запуска:

- Функция реализована для плавного заряд конденсаторов, предотвращает скачки тока при включении, защищая сетевой выключатель и входные цепи.

## Комплектация

1. Источник
2. Сварочная горелка START everGUN M15 (3 м);
3. Съёмная рукоятка T-GRIP (everGUN M);
4. Кабель медный 16 мм с клеммой заземления 300А;
5. Кабель с электрододержателем;
6. Инструкция, гарантийный талон;
7. Газовый рукав;
8. STARTовый набор для miniMIG 200:
  - Ролик для порошковой проволоки d 0.8-1.0 - 1 шт.
  - Спираль к соплу (everGUN M15) - 1 шт.
  - Сварочный наконечник E-Cu M6 d 0.8 – 4 шт;
  - Сварочный наконечник E-Cu M6 d 1.0 – 4 шт;
  - Сопло d12 (everGUN M15) – 1 шт;
  - Держатель сопла со спиралью (everGUN M15)



Сформировано 09.05.2026 08:22 · INTERTOOL.RU