

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

START miniMIG 200 Сварочный полуавтомат 2W202

Артикул: 2W202



Характеристики

Сварочный ток, а 200 А

Цена без учета доставки: **37 500 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	START
Бренд	StartPro
Страна	Китай
Напряжение питающей сети, В	220
Длина, мм	500
Габариты источника питания в упаковке (ДхШхВ), мм	500*285*330
Ширина, мм	280
Высота, мм	330

Базовая единица	шт
Вес брутто, кг	13,9
Количество роликов	2
Минимальная цена	21815.20
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Товар
Код	УТ000000644
Вес	14000
НДС	22
Длина коробки источника, м	0,5
Гарантия, мес	24
Синергетическое управление	Да
Ширина коробки источника, м	0,285
Высота коробки источника, м	0,33
Частота питающей сети, Гц	50
ПВ при максимальном токе (40 °С) MMA, %	40
Габариты источника питания (ДхШхВ), мм	450*170*290
Товарная группа	Электросварочное оборудование
Вес источника питания, кг	9,8
Классификатор	Сварочные полуавтоматы и механизмы
Функция Antistick (Антизалипание)	Да
Функция Hot Start (Горячий старт)	Да
Функция Arc Force (Форсаж дуги)	Да
Напряжение холостого хода, В	51
Тип панельных розеток	СКРП 35-50
Класс Изоляции	Н
Наличие сетевой вилки	Да
Наличие дисплея	Да
Потребляемая мощность, кВт	7,8

Диапазон сварочного тока MMA, А	10-160
Степень защиты	IP21S
Диапазон сварочного тока MIG/MAG	8,3V/20,4A-26V/200A
Товарная подгруппа	Сварочные полуавтоматы и механизмы
Диапазон сварочного тока TIG, А	10-200
Отдел продаж	ОП START
ПВ при максимальном токе (40 °С) MIG/MAG, %	40
ПВ при максимальном токе (40 °С) TIG, %	40
Процесс сварки	MIG/MAG/FLUX
Дополнительные процессы сварки	MMA / LIFT TIG
Индуктивность	Да
Продажа на маркетплейсах	Запрещена
Режим управления горелки 2Т	Да
Режим управления горелки 4Т	Да
Соблюдение розничной цены (РЦ)	РЦ
Диаметр проволоки, мм	0,8/1,0
Серия	PRO SERIES
Диаметры устанавливаемых катушек	D100 / D200
Количество роликов подающего механизма	2
Горелка в комплекте	START everGUN M15 (3 м.)
Кабель с клеммой заземления в комплекте	Да
Кабель с электродержателем в комплекте	Да
Ручной набор рекомендованных товаров	Горелка everGUN M15 (3м) START STE1500-30, START DEFENDER STG1950, Краги из спилка и кожи (50), Спрей антипригарный без силикона 400мл BASIC START SP4004 (12) , START DIGITAL X PRO Маска сварщика хамелеон 51ST02X, START KWIK 110 LBS SM1622 Магнитный фиксатор (10/20), START Prime STG1900, Краги спилковые (6/60), START ARGON АСФ 705 Маска сварщика хамелеон (GREY) 51ST705G
Вес источника питания в упаковке, кг	15

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание

START miniMIG 200 — это компактный инверторный сварочный аппарат нового поколения с синергетическим управлением, предназначенный для полуавтоматической сварки MIG/MAG, ручной дуговой сварки MMA, а также аргонодуговой сварки TIG (Lift). Модель объединяет в себе легкость настройки, высокую функциональность и современные технические решения, позволяя эффективно решать широкий круг задач как в бытовом, так и в профессиональном сегменте.

Дополнительные особенности



- Синергетическое управление: настройка основных параметров сварки осуществляется одним регулятором. Аппарат автоматически подбирает оптимальные значения напряжения и скорости подачи проволоки в зависимости от выбранных параметров (тип газа, диаметр проволоки и режим);
- Дополнительная ручная настройка: при необходимости возможна ручная коррекция напряжения и индуктивности через режим MANU;
- Универсальность 3 в 1: поддержка трех режимов сварки — MIG/MAG, MMA и TIG (Lift);
- 2T / 4T режимы: удобство при работе на длинных швах и в сложных положениях;
- Быстрая смена полярности: без необходимости вскрытия корпуса — переключение осуществляется с помощью быстросъемного кабеля на лицевой панели;
- Возможность установки катушек D100 (1 кг.) / D200 (5 кг.);
- Силовые разъемы СКРП 35/50;
- Гарантия 24 месяца.

Панель управления

- Выбор режима сварки: MIG / MMA / TIG Lift.
- Выбор газа: CO₂ / Смесь CO₂+Ar / Сварка без газа (самозащитная проволока).
- Выбор диаметра проволоки: 0.6 / 0.8 / 0.9 / 1.0 мм.
- Протяжка проволоки.
- Продувка газа.
- Режим VRD (для MMA): включение/отключение по необходимости
- Режим управления горелкой: 2T / 4T
- **MANU**: активация ручной подстройки напряжения и индуктивности



Подающий механизм:

- Тип: металлический, 2-роликовый
- Совместимость с катушками: D100 (1 кг) и D200 (5 кг)
- Ролик подачи: стандарт 30×10×10 мм, профиль U, диаметр проволоки 0.8 / 1.0 мм.

Функции в режиме MIG/MAG:

- Полностью синергетическая настройка с возможностью ручной коррекции
- Выбор защитного газа и диаметра проволоки
- Стабильное горение дуги и точный контроль шва
- Работа с самозащитной порошковой проволокой (без газа)
- Быстрое переключение 2T/4T для удобства на длинных швах

Функции в режиме MMA (ручная дуговая сварка):

- Поддержка электродов до Ø 4 мм
- Поддержка VRD (снижение напряжения холостого хода для повышения безопасности).
- Форсаж дуги (Arc Force) и горячий старт (Hot Start) для уверенного розжига и стабильной сварки
- Защита от залипания электрода (Anti-Stick)

Защитные функции

Защита от аномальных условий:

- Термопредохранитель защищает силовые цепи от перегрева и перегрузки. Индикация ошибки на дисплее, которая предупреждает о необходимости охлаждения аппарата.

Функция плавного запуска:

- Функция реализована для плавного заряд конденсаторов, предотвращает скачки тока при включении, защищая сетевой выключатель и входные цепи.

Комплектация

1. Источник

2. Сварочная горелка START everGUN 15 (3 м);

3. Съёмная рукоятка T-GRIP (everGUN M);

4. Кабель медный 16 мм с клеммой заземления 300А;

5. Кабель с электрододержателем;

6. Инструкция, гарантийный талон;

7. Газовый рукав;

miniMIG 200_на сайт комплектация.png

8. STARTовый набор для miniMIG 200:

- Ролик для порошковой проволоки d 0.8-1.0 - 1 шт.
- Спираль к соплу (everGUN M15) - 1 шт.
- Сварочный наконечник E-Cu M6 d 0.8 – 4 шт;
- Сварочный наконечник E-Cu M6 d 1.0 – 4 шт;
- Сопло d12 (everGUN M15) – 1 шт;
- Держатель сопла со спиралью (everGUN M15)

Сформировано 27.07.2026 18:01 · INTERTOOL.RU