

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

START modelMIG 320 Сварочный полуавтомат 2W320m

Артикул: 2W320M



Характеристики

Сварочный ток, а	320 А
Напряжение	380

Цена без учета доставки: **94 350 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Напряжение питающей сети, В	380
Габариты источника питания в упаковке (ДхШхВ), мм	645*365*510
Базовая единица	шт
Количество роликов	4
Минимальная цена	47513.92
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)

ТипНоменклатуры	Товар
Код	УТ000000647
Вес	24000
НДС	22
Длина коробки источника, м	0,645
Гарантия, мес	24
Синергетическое управление	Да
Ширина коробки источника, м	0,365
Высота коробки источника, м	0,51
Частота питающей сети, Гц	50
ПВ при максимальном токе (40 °С) ММА, %	60
Габариты источника питания (ДхШхВ), мм	600*250*450
Товарная группа	Электросварочное оборудование
Вес источника питания, кг	23,5
Классификатор	Сварочные полуавтоматы и механизмы
Функция Antistick (Антизалипание)	Да
Функция Hot Start (Горячий старт)	Да
Функция Arc Force (Форсаж дуги)	Да
Напряжение холостого хода, В	55
Тип панельных розеток	СКРП 35-50
Класс Изоляции	Н
Наличие дисплея	Да
Потребляемая мощность, кВт	9,6
Диапазон сварочного тока ММА, А	10-320
Степень защиты	IP21S
Диапазон сварочного тока MIG/MAG	12,3V/20,5A-30,9V/320A
Товарная подгруппа	Сварочные полуавтоматы и механизмы
Диапазон сварочного тока TIG, А	10-320
Отдел продаж	ОП START

ПВ при максимальном токе (40 °C) MIG/MAG, %	60
ПВ при максимальном токе (40 °C) TIG, %	60
Процесс сварки	MIG/MAG/FLUX
Дополнительные процессы сварки	MMA / LIFT TIG
Индуктивность	Да
Продажа на маркетплейсах	Запрещена
Режим управления горелки 2T	Да
Режим управления горелки 4T	Да
Соблюдение розничной цены (РЦ)	РЦ
Диаметр проволоки, мм	0,8/1,0/1,2
Серия	PRO SERIES
Наличие розетки для подогревателя редуктора	36V
Диаметры устанавливаемых катушек	D100 / D200 / D300
Количество роликов подающего механизма	4
Горелка в комплекте	START everGUN M36 (3 м.)
Кабель с клеммой заземления в комплекте	Да
Ручной набор рекомендованных товаров	START DEFENDER STG1950, Краги из спилка и кожи (50), START DIGITAL X SMART Маска сварщика хамелеон 51ST04X, START DIGITAL X SHINE Маска сварщика хамелеон 51ST05X, Спрей керамический антипригарный без силикона 400мл START KWIK SP4003 (12) , Спрей антипригарный без силикона 400мл BASIC START SP4004 (12) , Горелка everGUN M36 (5м) START STE3600-50, Горелка everGUN M36 (3м) START STE3600-30, Горелка everGUN M36 (4м) START STE3600-40
Вес источника питания в упаковке, кг	30.5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602

Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание:

Start modelMIG 320 — инверторный сварочный аппарат для профессионального применения. Подходит для полуавтоматической сварки MIG/MAG, сварки MMA (штучным электродом) и аргонодуговой сварки TIG Lift. Работает от трехфазной сети 380 В и обеспечивает стабильную дугу, высокую мощность и широкий диапазон настроек.

Поддерживается использование сварочной проволоки на катушках весом 5 и 15 кг, что позволяет использовать аппарат как для мелких, так и для продолжительных работ без частой замены расходников.

Функциональные возможности панели управления:



- Выбор режимов сварки: MIG/MAG / MMA / TIG Lift
- Настройка типа газа: CO₂ / MIX / FLUX
- Режим работы горелки: 2T / 4T
- Функция VRD (Voltage Reduction Device) – повышение безопасности при MMA-сварке
- Настройка диаметра сварочной проволоки – точная адаптация к расходным материалам
- Функция продувки газа – подготовка системы перед сваркой
- Функция протяжки проволоки – подача проволоки без включения дуги
- Встроенные функции Hot Start и Arc Force – легкий розжиг и стабилизация дуги при ручной сварке

Преимущества:

- Работа от сети 380 В
- Три режима сварки: MIG/MAG, MMA, TIG Lift
- Простая настройка параметров и типа газа
- Принудительное охлаждение и защита от перегрева
- Поддержка катушек 5 кг и 15 кг
- Расширенная комплектация для начала работы «из коробки»
- Гарантия 24 месяца



Гарантия:



Модель оснащена принудительной системой охлаждения, обеспечивающей эффективный отвод тепла при длительной работе. Защита от перегрева с автоматическим отключением повышает надежность и продлевает срок службы аппарата.

На аппарат предоставляется официальная гарантия 2 года. Сервисное обслуживание осуществляется в сертифицированных центрах.

4-х роликовый металлический подающий механизм

Сварочный полуавтомат оснащён надёжным 4-роликовым металлическим подающим механизмом, который обеспечивает стабильную и равномерную подачу сварочной проволоки во всех рабочих режимах. Такая конструкция гарантирует уверенную работу с мягкими и жёсткими проволоками, исключает проскальзывание, улучшает формирование шва и повышает ресурс оборудования.

Благодаря высокой тяге и точности подачи, механизм обеспечивает качественный и предсказуемый результат даже при длительной непрерывной сварке и работе с тонким металлом.

Комплектация:

- Источник
- Сварочная горелка [START everGUN 36 \(3 м\)](#);
- Съёмная рукоятка T-GRIP (everGUN M);
- Кабель медный 35 мм с латунной клеммой заземления 300А;
- Инструкция, гарантийный талон;
- Газовый рукав;
- STARTовый набор для modelMIG 320:

Сварочный наконечник E-Cu M8 d 0.8 – 2 шт;
Сварочный наконечник E-Cu M8 d 1.0 – 2 шт;
Сварочный наконечник E-Cu M8 d 1.2 – 2 шт;
Диффузор газовый керамический (everGUN M36) – 1 шт;
Сопло d16 (everGUN M36) – 1 шт;
Подающий ролик 30x14x12 (К) 0.8/1.0;
Подающий ролик 30x14x12 (V) 0.8/1.0.



Сформировано 27.08.2026 02:49 · INTERTOOL.RU