

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стойка для алмазного сверления Diam ML-350/2NE прямая

Артикул: 000.434.7795



Характеристики

Диаметр сверления	350 мм
-------------------	--------

Цена без учета доставки: **22 875 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Диаметр сверления, мм	350
Ход каретки, мм	600
Сечение стойки, мм	69 x 69
Размер основания, мм	298x239
Высота колонны, мм	1000
Габаритные размеры, мм	1050 x 240 x 180
Вес, кг	14

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Стойка для сверлильной машины DIAM ML-350N

DIAM ML-350N — надежная стойка для установки двигателя сверлильной машины, предназначенная для выполнения точного алмазного бурения в бетоне, железобетоне, кирпиче, строительных блоках, а также искусственном и натуральном камне. Конструкция обеспечивает устойчивую фиксацию оборудования и высокую точность сверления при выполнении строительных, монтажных и инженерных работ.

Стойка рассчитана на использование алмазных коронок **диаметром до 350 мм**, что делает ее оптимальным решением для создания отверстий под инженерные коммуникации, системы вентиляции, водоснабжения, канализации, электромонтажные работы и другие строительные задачи.

Крепление двигателя осуществляется **на четыре болта через шпонку** (шпонка в комплект поставки не входит). Стойка совместима только со специализированными двигателями для установок алмазного бурения.

Размер основания **298×239 мм** обеспечивает устойчивость оборудования во время работы, а **ход каретки 600 мм** позволяет выполнять сверление на значительную глубину и работать с крупными алмазными коронками.

Вес конструкции составляет всего **14 кг**, благодаря чему стойку удобно транспортировать между объектами и быстро устанавливать на рабочем месте.

Преимущества DIAM ML-350N

- Максимальный диаметр алмазного бурения — **до 350 мм**.
- Прочная конструкция для точного сверления.
- Ход каретки **600 мм**.
- Устойчивое основание размером **298×239 мм**.
- Небольшой вес — **14 кг**.

- Простая установка двигателя через крепление на 4 болта.
- Подходит для профессионального использования.
- Удобна для транспортировки и эксплуатации на строительных объектах.

Область применения

Стойка **DIAM ML-350N** используется совместно с двигателями алмазного бурения для сверления отверстий в:

- бетоне и железобетоне;
- кирпичной кладке;
- природном и искусственном камне;
- строительных блоках.

Оборудование востребовано строительными и монтажными организациями, специалистами по алмазному бурению, а также предприятиями, выполняющими прокладку инженерных коммуникаций.

Комплектация

В комплект поставки входят:

- стойка DIAM ML-350N в сборе;
- инструкция по эксплуатации;
- упаковка.

DIAM ML-350N сочетает компактные размеры, надежную конструкцию и высокую точность работы, обеспечивая эффективное выполнение профессиональных задач по алмазному бурению отверстий диаметром до 350 мм.

Сформировано 23.07.2026 04:07 · INTERTOOL.RU