

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Стойка для алмазного сверления KEOS KS-350S прямая

Артикул: KS-350S



Характеристики

Диаметр сверления 350 мм

Цена без учета доставки: **40 241 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Диаметр сверления, мм	350
Мощность двигателя до, кВт	4.0
Наклон штатива	нет
Ход каретки мм	600
Высота колонны, мм	850
Габариты упаковки мм (ДхШхВ), мм	1030x250x245
Вес, кг	18.5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Стойка сверлильной машины KEOS KS-350 — прямой штатив, разработанный для эффективного и точного алмазного бурения отверстий большого диаметра. Этот штатив сочетает в себе прочность, удобство и инновационные решения для максимальной производительности.

Облегченная конструкция и плавность хода

Алюминиевая рейка значительно облегчает конструкцию штатива, сохраняя при этом необходимую жесткость. Это обеспечивает плавное скольжение каретки и точность бурения. Стальная зубчатая рейка гарантирует долгий срок службы и при необходимости легко снимается.

Двухскоростной редуктор и удобство транспортировки

Инновационный двухскоростной редуктор каретки позволяет оператору выбирать оптимальную скорость подачи коронки, адаптируясь под различные материалы и диаметры бурения.

Надёжная стальная опорная плита обеспечивает отличную устойчивость. А колёса, интегрированные в конструкцию, значительно упрощают перемещение штатива по строительной площадке, даже с уже установленным мотором.

Варианты крепления и совместимость

KEOS KS-350 предназначен для надёжного крепления анкерным способом на шпильку или с помощью распорной штанги, гарантируя стабильность во время работы.

Комплектация

- Стойка.
- Инструкция.
- Упаковка.