

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стойка для алмазного сверления KEOS KS-500J с наклоном

Артикул: KS-500J



Характеристики

Диаметр сверления 500 мм

Цена без учета доставки: **181 241 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Диаметр сверления, мм	500
Мощность двигателя до, кВт	4.5
Наклон штатива	Да
Угол наклона	25-90°
Ход каретки мм	635
Высота колонны, мм	950
Габариты упаковки мм (ДхШхВ), мм	1030*250*245

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Наклонный штатив для алмазного бурения KEOS KS-500J — профессиональное оборудование для точного и безопасного выполнения работ по алмазному сверлению отверстий диаметром до **500 мм**. Конструкция разработана для интенсивной эксплуатации на строительных объектах и обеспечивает надежную фиксацию двигателя.

Штатив изготовлен из высокопрочной стали, а все нагруженные элементы имеют большой запас прочности и рассчитаны на длительную работу. Износостойкие узлы являются обслуживаемыми и при необходимости легко заменяются, что значительно увеличивает срок службы оборудования и снижает затраты на обслуживание.

Плавный ход каретки обеспечивается благодаря стальным роликам, которые скользят по съёмным направляющим. Это гарантирует точность и стабильность во время работы. Редуктор подачи каретки позволяет работать на двух скоростях: 1:1 и 1:3, что даёт вам возможность выбрать оптимальный режим подачи в зависимости от материала и диаметра.

KEOS KS-500J предназначен для бурения отверстий диаметром до 500 мм и совместим с моторами мощностью до 4.5 кВт. Он позволяет изменять угол наклона от 25° до 90°, что делает его идеальным для широкого спектра задач. При необходимости, вы можете использовать ручные моторы алмазного сверления со стандартными посадками 60 мм через специальную проушину (поставляется отдельно).

Комплектация

- Стойка.
- Инструкция.
- Упаковка.