

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стружкоотсос KROM MF 2 (A), 380В, 4 кВт, 2 мешка

Артикул: MF 2 (A)



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **65 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	4.0
Номинальное напряжение, В	380
Производительность, м3/ч	4800
Тип фиксатора мешка/фильтра	хомут
Диаметр крыльчатки, мм	355
Диаметр присоединительных патрубков, мм	100
Уровень шума, Дб	90

Количество патрубков воздуховодов, шт	6
Количество мешков накопителей. шт	2
Диаметр мешков/фильтров, мм	630
Размеры, мм	1800 × 630 × 3000
Габаритные размеры в упаковке, мм	1830 × 640 × 290
Масса, кг	75

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Стружкопылесос MF2 (A) 380-4,0 — двухмешковая аспирационная установка серии **PRO**, разработанная для эффективного удаления древесных опилок и стружки в мебельных и деревообрабатывающих производствах. Модель сочетает производительный двигатель мощностью **4 кВт**, удобную конструкцию, мобильное исполнение и увеличенные фильтрующие мешки, благодаря чему хорошо подходит для работы с различными видами древесных отходов.

Одной из особенностей модели является **верхнее расположение подключения аспирационных линий**. Это позволяет организовать прокладку гофрированных шлангов по потолку, в том числе при подключении станков, у которых выход аспирации расположен сверху.

Верхнее подключение шести гофрошлангов

Конструкция **MF2 (A) 380-4,0** предусматривает возможность верхнего подключения **шести гофрошлангов**. Такое исполнение удобно при организации стационарной системы удаления стружки в производственном помещении.

Шланги можно проложить по верхней части цеха и подключить к оборудованию с верхними выходами аспирации. Несмотря на возможность подключения нескольких линий, для сохранения эффективной работы установки рекомендуется использовать ее для обслуживания **максимум двух станков одновременно**.

Преимущества MF2 (A) 380-4,0

- двухмешковая аспирация серии **PRO**;
- мощность двигателя **4 кВт**;
- верхнее подключение аспирационных линий;
- возможность подключения **шести гофрошлангов**;
- рекомендуется подключать максимум **два станка одновременно**;
- двигатель и крыльчатка расположены непосредственно возле мешков;
- отсутствие улитки;
- повышенная производительность воздушного потока;
- прямое подключение питания к автомату в электрощите;
- нижняя платформа на колесиках;
- удобное перемещение по цеху;
- возможность регулировки высоты;
- опускаемый верхний блок с двигателем;
- удобство транспортировки;
- увеличенные по высоте фильтрующие мешки;
- подходит для удаления мелкой фракции опилок;
- эффективное решение для работы с МДФ на станках ЧПУ.

Сформировано 24.08.2026 05:17 · INTERTOOL.RU