

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стружкоотсос KROM MF 2 MAX, 7.5 кВт, 380В, 2 мешка

Артикул: MF 2 MAX



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **186 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	7.5
Номинальное напряжение, В	380
Производительность, м3/ч	12000
Тип фиксатора мешка/фильтра	хомут
Диаметр крыльчатки, мм	600
Диаметр присоединительных патрубков, мм	150
Уровень шума, Дб	98

Количество патрубков воздуховодов, шт	5
Количество мешков накопителей, шт	2
Диаметр мешков/фильтров, мм	24 шт., 175 × 1950
Накопительные мешки, мм	2 шт., 630 × 1000
Размеры, мм	2350 × 1040 × 1000
Габаритные размеры в упаковке, мм	2400 × 1100 × 1050
Масса, кг	460

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Стружкопылесос MF 2 MAX 380-7,5 — мощная аспирационная установка, разработанная для эффективного удаления древесных опилок и стружки в мебельных и деревообрабатывающих производствах. Модель оснащённая двумя мешками-пылесборниками. Маленькие фильтрующие мешки специально разработаны для эффективного осаждения мелкой фракции опилок. Разветвитель предназначен для подключения пяти гофрошлангов с верхним подключением.

Особое внимание следует уделить размеру крыльчатки — она действительно огромна. В сочетании с мощным двигателем на 7.5 кВт, эта аспирация демонстрирует выдающуюся производительность, достигая 12 000 кубических метров в час.

Преимущества MF 2 MAX 380-7,5

- двухмешковая аспирация;
- мощность двигателя **7.5 кВт**;
- верхнее подключение аспирационных линий;

- возможность подключения **пяти гофрошлангов**;
- двигатель и крыльчатка расположены непосредственно возле мешков;
- отсутствие улитки;
- повышенная производительность воздушного потока;
- прямое подключение питания к автомату в электрощите;
- увеличенные по высоте фильтрующие мешки;
- подходит для удаления мелкой фракции опилок;
- эффективное решение для работы с МДФ на станках ЧПУ.

Сформировано 24.08.2026 05:16 · INTERTOOL.RU