

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Стружкоотсос KROM MF 3 (B), 4 кВт, 380В, 3 мешка

Артикул: MF 3 (B)



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **76 000 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	4.0
Номинальное напряжение, В	380
Производительность, м3/ч	5200
Тип фиксатора мешка/фильтра	хомут
Диаметр крыльчатки, мм	355
Диаметр присоединительных патрубков, мм	100
Уровень шума, Дб	90

Количество патрубков воздухопроводов, шт	6
Количество мешков накопителей. шт	3
Диаметр мешков/фильтров, мм	480
Размеры, мм	1900 × 500 × 2100
Габаритные размеры в упаковке, мм	1170 × 550 × 560
Масса, кг	97

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Стружкопылесос MF3 (B) 380 В — это отличный выбор для производств, работающих на протяжении всей смены. Эта модель оснащена тремя мешками и мощным двигателем на 4 кВт, что позволяет увеличить интервал между заменой и чисткой мешков. Особенностью данной аспирации является расположение двигателя с крыльчаткой непосредственно возле мешков, что увеличивает производительность за счёт отсутствия улитки. Подключение гофрошлангов осуществляется сверху, что удобно, если требуется проложить воздухопроводы по потолку. Разветвитель рассчитан на подключение четырёх шлангов диаметром 100 мм.

Аспирация установлена на базе с колесиками, что облегчает её перемещение по цеху. Мешки надёжно крепятся с помощью хомутов, обеспечивая простоту их замены. Питание подключается напрямую к автомату в электрощите.

Одной из особенностей модели является **верхнее расположение подключения аспирационных линий**. Это позволяет организовать прокладку гофрированных шлангов по потолку, в том числе при подключении станков, у которых выход аспирации расположен сверху.

Преимущества MF3 (B) 380-4,0

- трехмешковая аспирация;

- мощность двигателя **4 кВт**;
- верхнее подключение аспирационных линий;
- возможность подключения **шести гофрошлангов**;
- рекомендуется подключать максимум **два станка одновременно**;
- двигатель и крыльчатка расположены непосредственно возле мешков;
- отсутствие улитки;
- повышенная производительность воздушного потока;
- прямое подключение питания к автомату в электрощите;
- возможность регулировки высоты;
- опускаемый верхний блок с двигателем;
- увеличенные по высоте фильтрующие мешки;
- подходит для удаления мелкой фракции опилок;
- эффективное решение для работы с МДФ на станках ЧПУ.

Сформировано 24.08.2026 05:17 · INTERTOOL.RU