

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стружкоотсос KROM MF 4 (A), 380В, 7.5 кВт, 4 мешка

Артикул: MF 4 (A)



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **96 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	7.5
Номинальное напряжение, В	380
Производительность, м3/ч	9000
Тип фиксатора мешка/фильтра	хомут
Диаметр крыльчатки, мм	355
Диаметр присоединительных патрубков, мм	100
Уровень шума, Дб	90

Количество патрубков воздуховодов, шт	6
Количество мешков накопителей. шт	4
Диаметр мешков/фильтров, мм	560
Размеры, мм	1300x1300x2100
Габаритные размеры в упаковке, мм	1320x1320x1100
Масса, кг	122

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Стружкопылесос MF 4 (A) 380-7,5 — четырехмешковая аспирационная установка для эффективного удаления древесных опилок и стружки в мебельных и деревообрабатывающих производствах. Двигатель с крыльчаткой расположен непосредственно возле мешков, что повышает производительность за счёт отсутствия улитки.

Подключение гофрошлангов осуществляется сверху, что удобно для прокладки воздуховодов по потолку. Разветвитель рассчитан на подключение до шести шлангов диаметром 100 мм. Мешки надёжно крепятся с помощью хомутов, что обеспечивает простоту их замены и обслуживания. Питание подключается напрямую к автомату в электрощите, обеспечивая безопасную и стабильную работу системы.

Преимущества MF 4 (A) 380-7,5

- мощность двигателя **7.5 кВт**;
- верхнее подключение аспирационных линий;
- рекомендуется подключать максимум **два-три станка одновременно**;
- двигатель и крыльчатка расположены непосредственно возле мешков;

- отсутствие улитки;
- повышенная производительность воздушного потока;
- прямое подключение питания к автомату в электроците;
- увеличенные по высоте фильтрующие мешки;
- эффективное решение для работы с МДФ на станках ЧПУ.

Сформировано 24.08.2026 05:17 · INTERTOOL.RU