

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стружкоотсос KROM MF 4 (B), 380В, 7.5 кВт, 4 мешка

Артикул: MF 4 (B)



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **96 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	7.5
Номинальное напряжение, В	380
Производительность, м3/ч	8400
Тип фиксатора мешка/фильтра	хомут
Диаметр крыльчатки, мм	355
Диаметр присоединительных патрубков, мм	100
Уровень шума, Дб	90
Количество патрубков воздухопроводов, шт	6
Количество мешков накопителей, шт	4
Диаметр мешков/фильтров, мм	480

Размеры, мм	2650 × 545 × 2100
Габаритные размеры в упаковке, мм	1460 × 545 × 625
Масса, кг	106

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Стружкопылесос MF 4 (B) 380-7,5 — четырехмешковая аспирационная установка для эффективного удаления древесных опилок и стружки в мебельных и деревообрабатывающих производствах. Двигатель с крыльчаткой расположен непосредственно возле мешков, что повышает производительность за счёт отсутствия улитки.

Подключение гофрошлангов осуществляется сверху, что удобно для прокладки воздухопроводов по потолку. Разветвитель рассчитан на подключение до шести шлангов диаметром 100 мм. Мешки надёжно крепятся с помощью хомутов, что обеспечивает простоту их замены и обслуживания. Питание подключается напрямую к автомату в электрощите, обеспечивая безопасную и стабильную работу системы.

Аспирация установлена на базе с колесиками, что облегчает её перемещение по цеху. Мешки крепятся с помощью хомутов, обеспечивая надёжную фиксацию и простоту замены. Питание подключается напрямую к автомату в электрощите.

Эта модель идеально подходит для одновременного использования с двумя-тремя станками, обеспечивая высокую производительность и эффективность.

Преимущества MF 4 (B) 380-7,5

- мощность двигателя **7.5 кВт**;
- верхнее подключение аспирационных линий;
- рекомендуется подключать максимум **два-три станка одновременно**;
- двигатель и крыльчатка расположены непосредственно возле мешков;

- на колесах;
- отсутствие улитки;
- повышенная производительность воздушного потока;
- прямое подключение питания к автомату в электрощите;
- увеличенные по высоте фильтрующие мешки;
- эффективное решение для работы с МДФ на станках ЧПУ.

Сформировано 24.08.2026 05:16 · INTERTOOL.RU