

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор ESAB Fabricator ES410iC, MMA/TIG, 400A, 380B

Артикул: 0447100880



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **169 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В	380
Тип сварки/резки	MMA/TIG
Пределы регулирования тока, А	30-410
Потребляемая мощность, кВт	18
Класс защиты	IP 23S
Сварочный ток, А	410
Диаметр проволоки, мм	1,0-1,2
Диаметр электрода, мм	2,0-6,0
Охлаждение	воздушное
Род тока	DC (постоянный)

Напряжение холостого хода для MMA/TIG, В	72
Напряжение холостого хода MMA	68.5
Габаритные размеры, мм	525x280x475
Вес, кг	35.5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Инверторный сварочный аппарат ESAB Fabricator ES410iC для тяжелых условий работы, для сварки MMA (ручная дуговая сварка покрытым электродом), строжки и аргонодуговой TIG сварки касанием. Идеально подходит для тяжелой промышленности. Максимальный ток 400А - ПН 60%. 310А - ПН 100%, IP23S

Преимущества сварочного источника ESAB Fabricator ES410iC

- Функции горячего старта и форсирования дуги с возможностью регулировки параметров во время сварки
- Подключение к сети с различным напряжением
- ПВ: 400А@60%
- 3х 380-400-415-440V ± 15%
- Класс защиты IP23S
- Надежный, проверенный временем корпус
- Hot start, Arc Force, Antistick
- Сварка целлюлозными электродами

- Стrojка до 9 мм
- VRD < 13.5 В (включен при поставке)
- Удобный доступ к аппарату для сервисных работ
- Предназначен для работы в промышленности
- 35,2 кг

Сформировано 23.07.2026 04:53 · INTERTOOL.RU