

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор ESAB Handy Arc 162i, MMA, 160A, 220В

Артикул: 734008



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **16 900 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В	230
Тип сварки/резки	MMA
Пределы регулирования тока, А	20-160
Потребляемая мощность, кВт	7
Класс защиты	IP 23S
Сварочный ток, А	160
Диаметр электрода, мм	1,0-3,2
Охлаждение	воздушное
Род тока	DC (постоянный)
Напряжение холостого хода для MMA, В	75

Габаритные размеры, мм	300x115x232
Вес, кг	3.5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Сварочных инверторов ESAB Handy Arc 162i приносит новую концепцию ультра портативных сварочных аппаратов, идеально подходящих для слесарей и специалистов, которые должны сделать мелкий ремонт вне мастерской. Однофазный сварочный аппарат ЭСАБ HandyArc 162i на 220В для сварки с электродами диаметром до 3,2 мм без остановки.

Особенности инвертора ESAB Handy Arc 162i

- Практичность и прочность: компактная модель с усиленной ручкой для переноски умещается в шкафу для инструментов и даже в багажнике велосипеда или мотоцикла.
- Отличные сварочно-технологические свойства электродов с покрытием - легкое зажигание дуги, в том числе с электродами УОНИИ 13/55.
- Традиционная экономичность: превосходная эффективность обеспечивает самое низкое потребление энергии среди аппаратов этой категории
- Исключительная многофункциональность: сварка всех видов материалов, включая углеродистую сталь, алюминий, нержавеющей хромистые и никелевые сплавы.
- Производительность и безопасность: более эффективная вентиляция и датчик перегрева обеспечивают работу аппарата на протяжении всего дня.
- Простая и легкая в использовании панель: регулировка сварочного тока в соответствии с диаметром электрода.

- Готов для использования, достаточно вынуть его из коробки и можно начать варить.
- Безупречная свариваемость и легкий поджиг дуги: модель 162i может работать с электродами до 4 мм, включая электроды с основным покрытием, такие как УОНИИ 13/55
- Надежный, классификация IEC 60.974-1 гарантирует, что аппарат протестирован и одобрен международными сварочными стандартами.
- 2 года гарантии

Комплект поставки включает

- источник питания с сетевым кабелем 2 м и вилкой
- плечевой ремень
- держатель электрода Handy 200 с кабелем 3 м
- обратный кабель длиной 2 м и клеммой.

Сформировано 23.07.2026 05:40 · INTERTOOL.RU