

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный инвертор ESAB Rogue ES 201iP Pro, MMA/TIG, 200A, 220В

Артикул: 0705002009C



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **45 162 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В	220
Тип сварки/резки	MMA+LiveTig
Пределы регулирования тока, А	20-200
Потребляемая мощность, кВт	6.9
Класс защиты	IP 23S
Сварочный ток, А	200
Диаметр электрода, мм	1,6-4,0
Охлаждение	воздушное
Род тока	DC (постоянный)

Напряжение холостого хода, В	78
Габаритные размеры, мм	403 x 153 x 264
Вес, кг	8.4

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

ESAB Rogue ES 201iP Pro — современный инверторный сварочный аппарат профессионального класса, предназначенный для ручной дуговой сварки (ММА) и аргонодуговой сварки TIG. Модель сочетает высокую производительность, надежность и расширенные возможности настройки сварочного процесса, что делает ее востребованной как на производстве, так и в строительстве, монтажных работах и ремонтных мастерских.

Главной особенностью аппарата является функция MMA Pulse, которая обеспечивает импульсный режим сварки покрытым электродом. Благодаря точному контролю тепловложения значительно уменьшается риск деформации тонколистового металла, снижается количество брызг и улучшается качество сварного шва. Это особенно важно при выполнении ответственных работ, где требуется высокая точность и аккуратность сварки.

Цифровая система управления позволяет точно контролировать параметры дуги и обеспечивает стабильный процесс сварки в любых условиях эксплуатации. Для удобства сварщика предусмотрены функции Hot Start (горячий старт) и Arc Force (форсаж дуги), которые облегчают поджиг электрода, предотвращают залипание и поддерживают устойчивое горение дуги.

Инвертор ESAB Rogue ES 201iP Pro поддерживает работу электродами диаметром до 4 мм и может использоваться для сварки различных марок стали, включая конструкционные и нержавеющие материалы. Дополнительная возможность TIG-сварки значительно расширяет область применения оборудования.

Технология PFC (корректор коэффициента мощности) обеспечивает стабильную работу аппарата даже при значительных колебаниях напряжения сети. Сварочный инвертор сохраняет эффективность при использовании удлинителей длиной до 100 метров и может работать от генераторов мощностью от 7 кВт, что особенно важно для строительных площадок и выездных работ.

Прочный корпус с классом защиты IP23S надежно защищает внутренние компоненты от внешних воздействий и позволяет эксплуатировать оборудование в сложных производственных условиях. Компактные размеры и небольшой вес делают аппарат

удобным для транспортировки и работы на различных объектах.

Преимущества

- Импульсный режим MMA Pulse;
- Поддержка MMA и TIG-сварки;
- Цифровое управление параметрами дуги;
- Регулировка Arc Force и Hot Start;
- Стабильная и плавная дуга;
- Работа электродами до 4 мм;
- Технология PFC для защиты от перепадов напряжения;
- Возможность использования удлинителей до 100 м;
- Работа от генератора мощностью от 7 кВт;
- Класс защиты IP23S;
- Надежная конструкция для бытового и промышленного применения.

Область применения

- Металлоконструкции;
- Производственные предприятия;
- Строительно-монтажные работы;
- Автосервисы и ремонтные мастерские;
- Сварка нержавеющей и углеродистой стали;
- Выездные и полевые работы.

Комплектация

- Сварочный источник ESAB Rogue ES 201iP PRO.

- 3 м сетевой кабель с вилкой (NEMA 6-50P) и переходником для подключения 115 В адаптера.
- 3 м кабель с электродержателем и разъемом типа Dinse.
- 3 м кабель с заземляющим зажимом и разъемом типа Dinse.
- Цифровой дисплей для контроля параметров.
- Плечевой ремень для удобной транспортировки.

Сформировано 23.07.2026 05:40 · INTERTOOL.RU