

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сварочный полуавтомат ESAB FABRICATOR EM 510i Advanced, MIG/MAG/MMA 380В, 500А

Артикул: 0000001723



Характеристики

Сварочный ток, а	500 А
Напряжение	380

Цена без учета доставки: **340 308 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети, В	380
Тип сварки/резки	MIG/MAG MMA
Пределы регулирования тока, А	20-500
Потребляемая мощность, кВт	24
Класс защиты	IP 23S
Рекомендуемая мощность генератора, кВт	30
Класс изоляции	F
Класс применения	S
Диаметр проволоки, мм	0,8-2,0
Диаметр электрода, мм	2,0-4,0

Охлаждение	воздушное
Род тока	DC (постоянный)
Напряжение холостого хода для MIG/MAG, В	72
Напряжение холостого хода MMA, В	75
Габаритные размеры, мм	700 x 325 x 480
Вес, кг	45,5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат ESAB Fabricator EM 500i Advanced.

Fabricator EM500i это инверторный источник питания для тяжелых условий работы, для сварки MIG/MAG и MMA (ручная дуговая сварка покрытым электродом). Его конструкция рассчитана на то, чтобы выдерживать эксплуатацию в сложных условиях, что делает его идеальным решением для промышленного использования. Идеально подходит для тяжелой промышленности, для использования сплошной и порошковой проволоки совместно с устройством подачи Fabricator Feed.

Преимущества Fabricator EM 500i Advanced

- Сниженная стоимость эксплуатации. Обеспечивает все дополнительные преимущества инверторной технологии по цене обычного трансформаторного аппарата.
- Энергосбережение благодаря высокому КПД, высокому коэффициенту мощности и малой мощности холостого хода.
- Оптимизированная производительность сварки MIG/MAG при использовании как смеси защитных газов, так и CO2.
- Плавная регулировка индуктивности для улучшения работы дуги.

- Основные и дополнительные параметры для получения идеального качества поверхности сварного шва при включении заплавления кратера в режиме 4T или 4T Repeat.
- Большой допуск напряжения при стабильном сварочном токе.
- Долговечный; степень защиты IP23S для использования на открытом воздухе и в помещении в тяжелых условиях эксплуатации.
- Малый вес повышает мобильность, в конструкции предусмотрены надежные ручки для безопасного подъема краном.
- Класс применения S для работы в условиях с высоким уровнем электроопасности.
- Широкий диапазон напряжения питающей сети, может работать с питанием от 342 до 484 В.



Отрасли применения Fabricator EM 500i в промышленности

- Изготовление металлоконструкций
- Монтаж металлоконструкций

- Изготовление металлоконструкций промышленного и общего назначения
- Сельскохозяйственное оборудование
- Ремонт и техническое обслуживание
- Строительство судов/барж

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Источник питания Fabricator EM 510i

Механизм подачи проволоки Fabricator Feed

Обратный кабель с клеммой заземления

Подающий ролик, V-канавка, 1.0 – 1.2 мм, 2 шт

Прижимной ролик плоский, 2 шт

Кабель управления блоком жидкостного охлаждения

Электрододержатель 300 А, сечение кабеля 50 мм², 3 м, ОКС 50

Сформировано 24.08.2026 05:18 · INTERTOOL.RU