

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Токарно-винторезный станок REALREZ 210x400, 0.75кВт, 220V, без стола

Артикул: REZ-210-400



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **101 331 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Диаметр обработки над станиной	210 мм
Расстояние между центрами	400 мм
Диаметр над суппортом	110 мм
Ширина станины	210 мм
Диаметр шпиндельного отверстия	21 мм
Конус шпинделя	MK5
Диапазон скоростей вращения шпинделя	1250 об/мин.
Регулировка скорости шпинделя	плавная (инвертор)
Виды метрической резьбы	14 видов
Диапазон метрической резьбы	0,5 – 2,5 мм

Виды дюймовой резьбы	10 видов
Диапазон дюймовой резьбы	12-52 tpi
Диапазон продольной подачи	0,07 - 0,4 мм мм/об
Диаметр 3-х кулачкового патрона	100 мм
Конус пиноли задней бабки	MK2
Мощность двигателя	0,75 кВт
Тип двигателя	Асинхронный
Напряжение	220В
Размер упаковки (без основания)	950 x 500 x 450 мм
Вес нетто/брутто	70/75 кг

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Токарно-винторезный станок REALREZ 210x400 750W (без стола) – предназначен для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических и дюймовых резьб.

Станок подходит для производственных предприятий, ремонтных мастерских, инструментальщиков, как для единичного и так и для мелкосерийного производства.

Подобные станки оснащены защитой держателя инструмента и системой подшипников шпинделя, что обеспечивает безопасную и комфортную работу. На станке установлено электронное бесступенчатое управление числом оборотов шпинделя. Цифровой дисплей на корпусе станка отображает количество оборотов шпинделя.

Оптимальное решение для школьных мастерских, гаражных работ.

Подключение станка 220 вольт, что удобно для использования в обычных бытовых электрических сетях.

В комплекте со станком поставляется:

- Быстрозажимной 3-х кулачковый патрон 100 мм, с комплектом обратных кулачков;
- 4-х позиционный резцедержатель;
- Центр упорный;
- Защитное ограждение патрона;
- Поддон для стружки;
- Защита ходового винта;
- Защитный экран резцедержателя;
- Инструментальный ящик с инструментом

Сформировано 24.06.2026 05:29 · INTERTOOL.RU