

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Токарно-винторезный станок REALREZ 210x600, 1.1кВт, 220V, без стола

Артикул: REZ-210-600



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **116 698 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Диаметр обработки над станиной	210 мм
Расстояние между центрами	600 мм
Диаметр над суппортом	110 мм
Ширина станины	210 мм
Диаметр шпиндельного отверстия	38 мм
Конус шпинделя	МК5
Диапазон скоростей вращения шпинделя	2500 об/мин.
Диаметр пиноли задней бабки	29 мм
Регулировка скорости шпинделя	плавная (инвертор)
Виды метрической резьбы	14 видов

Диапазон метрической резьбы	0,5 – 2,5 мм
Виды дюймовой резьбы	10 видов
Диапазон дюймовой резьбы	12-52 tpi
Диапазон продольной подачи	0,07 - 0,4 мм мм/об
Диаметр 3-х кулачкового патрона	125 мм
Подач	6
Рабочий ход пиноли задней бабки	65 мм
Конус пиноли задней бабки	МК2
Мощность двигателя	1,1 кВт
Тип двигателя	Асинхронный
Напряжение	220В
Размер упаковки (без основания)	1030 x 480 x 450 мм
Размер упаковки (с основанием)	1030 x 480 x 450 мм
Вес нетто/брутто	80/90 кг

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Токарно-винторезный станок REALREZ 210x600 1100W (без стола) – предназначен для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов), а также для нарезания метрических и дюймовых резьб.

Станок подходит для производственных предприятий, ремонтных мастерских, инструментальщиков, как для единичного и так и для мелкосерийного производства.

Подобные станки оснащены защитой держателя инструмента и системой подшипников шпинделя, что обеспечивает безопасную и комфортную работу. На станке установлено электронное бесступенчатое управление числом оборотов шпинделя. Цифровой дисплей на корпусе станка отображает количество оборотов шпинделя.

Оптимальное решение для школьных мастерских, гаражных работ.

Подключение станка 220 вольт, что удобно для использования в обычных бытовых электрических сетях.

В комплекте со станком поставляется:

- Быстрозажимной 3-х кулачковый патрон 100/125 мм, с комплектом обратных кулачков;
- 4-х позиционный резцедержатель;
- Центр упорный;
- Защитное ограждение патрона;
- Поддон для стружки;
- Защита ходового винта;
- Защитный экран резцедержателя;
- Инструментальный ящик с инструментом

Сформировано 24.06.2026 05:29 · INTERTOOL.RU