

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Токарно-винторезный станок REALREZ 250X750, 220В

Артикул: REZ-250x750 (220V)



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **224 170 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Диаметр обработки над станиной	250 мм
Расстояние между центрами	750 мм
Диаметр над суппортом	150 мм
Ширина станины	135 мм
Диаметр шпиндельного отверстия	26 мм
Конус шпинделя	МК4
Диапазон скоростей вращения шпинделя	2500 об/мин.
Максимальный поперечный ход крестового суппорта	160 мм
Высота резцедержателя	16 мм

Максимальный тонкопродольный ход крестового суппорта	100 мм
Максимальное продольное перемещение суппорта	480 мм
Виды метрической резьбы	18 видов
Диапазон метрической резьбы	0,2 - 3,5 мм
Виды дюймовой резьбы	26 видов
Диапазон дюймовой резьбы	8-56 tpi
Диапазон продольной подачи	0,07 - 0,4 мм/об
Диаметр 3-х кулачкового патрона	125 мм
Максимальное сечение резца	12*12 мм
Рабочий ход пиноли задней бабки	60 мм
Продольный ход	650 мм
Конус пиноли задней бабки	MK2
Мощность двигателя	1,1 кВт
Тип двигателя	Асинхронный
Напряжение	220В
Размер упаковки (без основания)	1350 x 560 x 450 мм
Размер упаковки (с основанием)	1400 x 560 x 610 мм
Вес нетто/брутто	205/220 кг

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Токарно-винторезный станок REALREZ 250x750 – это надежное и универсальное оборудование для профессиональной обработки металлических заготовок. Модель отлично подходит для небольших производств, ремонтных мастерских, учебных центров и частных металлообрабатывающих цехов. Благодаря высокой точности, прочной конструкции и широкому функционалу станок позволяет эффективно выполнять токарные работы различной сложности.

Станок REALREZ 250x750 предназначен для растачивания, сверления, нарезания метрической и дюймовой резьбы, обработки цилиндрических и конических поверхностей, а также снятия фасок. Электронная бесступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя обеспечивает удобную настройку режимов работы под разные материалы и типы обработки. Текущая скорость отображается на цифровом дисплее, что повышает точность и комфорт эксплуатации.

Одним из главных преимуществ токарного станка REALREZ 250x750 является массивная чугунная станина шириной 134 мм – одна из самых широких в своем классе. Закаленные и шлифованные направляющие значительно повышают жесткость конструкции, уменьшают вибрации и обеспечивают стабильную точность обработки даже при интенсивной эксплуатации.

Токарно-винторезный станок оснащен мощным электродвигателем 1,1 кВт и двумя ременными приводами с прочными клиновыми ремнями. Такая конструкция снижает уровень шума во время работы и защищает двигатель от перегрузок. Металлические шестерни отличаются высокой износостойкостью и длительным сроком службы.

Для удобства оператора станок комплектуется самоцентрирующимся трехкулачковым патроном диаметром 125 мм, продольной подачей, большой задней бабкой с быстрым зажимом и защитным экраном рабочей зоны. Телескопические кожухи надежно защищают ходовой винт от загрязнений и преждевременного износа.

REALREZ 250x750 станет отличным выбором для тех, кто ищет компактный, производительный и долговечный токарный станок по металлу с широкими возможностями обработки. Благодаря сочетанию надежности, функциональности и высокой точности данная модель востребована как в профессиональной сфере, так и в частных мастерских.

Ключевые преимущества:

- обработка цилиндрических и конических деталей;
- нарезание метрической и дюймовой резьбы;
- электронная регулировка оборотов шпинделя;
- цифровой дисплей скорости вращения;
- мощный двигатель 1,1 кВт;
- прочная чугунная станина;
- закаленные направляющие;
- низкий уровень вибрации и шума;

- высокая точность обработки;
- надежная система безопасности

В комплекте со станком поставляются:

- 3-х кулачковый патрон 125 мм, с комплектом обратных кулачков;
- 4-х позиционный резцедержатель;
- Центр упорный;
- Защитное ограждение патрона;
- Поддон для стружки;
- Стол
- Инструментальный ящик с инструментом;
- Упаковка.

Сформировано 24.06.2026 05:25 · INTERTOOL.RU