

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Токарно-винторезный станок REALREZ 250X750, 220В

Артикул: REZ-250x750 (220V)



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **224 170 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

|   |              |
|---|--------------|
| Диаметр обработки над станиной                  | 250 мм       |
| Расстояние между центрами                       | 750 мм       |
| Диаметр над суппортом                           | 150 мм       |
| Ширина станины                                  | 135 мм       |
| Диаметр шпиндельного отверстия                  | 26 мм        |
| Конус шпинделя                                  | МК4          |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя            | 2500 об/мин. |
| Максимальный поперечный ход крестового суппорта | 160 мм       |
| Высота резцедержателя                           | 16 мм        |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Максимальный тонкопродольный ход крестового суппорта</b> | 100 мм              |
| <b>Максимальное продольное перемещение суппорта</b>         | 480 мм              |
| <b>Виды метрической резьбы</b>                              | 18 видов            |
| <b>Диапазон метрической резьбы</b>                          | 0,2 - 3,5 мм        |
| <b>Виды дюймовой резьбы</b>                                 | 26 видов            |
| <b>Диапазон дюймовой резьбы</b>                             | 8-56 tpi            |
| <b>Диапазон продольной подачи</b>                           | 0,07 - 0,4 мм/об    |
| <b>Диаметр 3-х кулачкового патрона</b>                      | 125 мм              |
| <b>Максимальное сечение резца</b>                           | 12*12 мм            |
| <b>Рабочий ход пиноли задней бабки</b>                      | 60 мм               |
| <b>Продольный ход</b>                                       | 650 мм              |
| <b>Конус пиноли задней бабки</b>                            | MK2                 |
| <b>Мощность двигателя</b>                                   | 1,1 кВт             |
| <b>Тип двигателя</b>  | Асинхронный         |
| <b>Напряжение</b>   | 220В                |
| <b>Размер упаковки (без основания)</b>                      | 1350 x 560 x 450 мм |
| <b>Размер упаковки (с основанием)</b>                       | 1400 x 560 x 610 мм |
| <b>Вес нетто/брутто</b>                                     | 205/220 кг          |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Сайт</b>                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                      |
| <b>Телефон</b>                | +7 (900) 246-86-60   |
| <b>Юридический адрес</b>      | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| <b>Банк</b>                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк   |
| <b>БИК</b>                    | 040349602  |
| <b>Расчетный счет</b>         | 40802810230000073752   |
| <b>Корреспондентский счет</b> | 30101810100000000602   |

## ОПИСАНИЕ

**Токарно-винторезный станок REALREZ 250x750** – это надежное и универсальное оборудование для профессиональной обработки металлических заготовок. Модель отлично подходит для небольших производств, ремонтных мастерских, учебных центров и частных металлообрабатывающих цехов. Благодаря высокой точности, прочной конструкции и широкому функционалу станок позволяет эффективно выполнять токарные работы различной сложности.

**Станок REALREZ 250x750** предназначен для растачивания, сверления, нарезания метрической и дюймовой резьбы, обработки цилиндрических и конических поверхностей, а также снятия фасок. Электронная бесступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя обеспечивает удобную настройку режимов работы под разные материалы и типы обработки. Текущая скорость отображается на цифровом дисплее, что повышает точность и комфорт эксплуатации.

Одним из главных преимуществ токарного станка REALREZ 250x750 является массивная чугунная станина шириной 134 мм – одна из самых широких в своем классе. Закаленные и шлифованные направляющие значительно повышают жесткость конструкции, уменьшают вибрации и обеспечивают стабильную точность обработки даже при интенсивной эксплуатации.

Токарно-винторезный станок оснащен мощным электродвигателем 1,1 кВт и двумя ременными приводами с прочными клиновыми ремнями. Такая конструкция снижает уровень шума во время работы и защищает двигатель от перегрузок. Металлические шестерни отличаются высокой износостойкостью и длительным сроком службы.

Для удобства оператора станок комплектуется самоцентрирующимся трехкулачковым патроном диаметром 125 мм, продольной подачей, большой задней бабкой с быстрым зажимом и защитным экраном рабочей зоны. Телескопические кожухи надежно защищают ходовой винт от загрязнений и преждевременного износа.

**REALREZ 250x750** станет отличным выбором для тех, кто ищет компактный, производительный и долговечный токарный станок по металлу с широкими возможностями обработки. Благодаря сочетанию надежности, функциональности и высокой точности данная модель востребована как в профессиональной сфере, так и в частных мастерских.

### Ключевые преимущества:

- обработка цилиндрических и конических деталей;
- нарезание метрической и дюймовой резьбы;
- электронная регулировка оборотов шпинделя;
- цифровой дисплей скорости вращения;
- мощный двигатель 1,1 кВт;
- прочная чугунная станина;
- закаленные направляющие;
- низкий уровень вибрации и шума;

- высокая точность обработки;
- надежная система безопасности

**В комплекте со станком поставляются:**

- 3-х кулачковый патрон 125 мм, с комплектом обратных кулачков;
- 4-х позиционный резцедержатель;
- Центр упорный;
- Защитное ограждение патрона;
- Поддон для стружки;
- Стол
- Инструментальный ящик с инструментом;
- Упаковка.

Сформировано 25.06.2026 07:55 · INTERTOOL.RU