

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Токарно-винторезный станок REALREZ-280X700, 750Вт, 400V

Артикул: REZ-280x700 (400V)



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **255 550 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Диаметр обработки над станиной	280 мм
Расстояние между центрами	700 мм
Диаметр над суппортом	180 мм
Ширина станины	135 мм
Диаметр шпиндельного отверстия	29 мм
Конус шпинделя	МК4
Диапазон скоростей вращения шпинделя	2500 об/мин.
Диаметр пиноли задней бабки	29 мм
Регулировка скорости шпинделя	плавная (инвертор)
Виды метрической резьбы	18 видов

Диапазон метрической резьбы	0,2 - 3.5 мм
Виды дюймовой резьбы	21 видов
Диапазон дюймовой резьбы	8-56 tpi
Диапазон продольной подачи	0,07 - 0,4 мм мм/об
Диаметр 3-х кулачкового патрона	125 мм
Подач	6
Рабочий ход пиноли задней бабки	65 мм
Конус пиноли задней бабки	МК2
Мощность двигателя	0,75 кВт
Тип двигателя	Асинхронный
Напряжение	380В
Размер упаковки (без основания)	1320 x 560 x 480 мм
Размер упаковки (с основанием)	1350 x 700 x 700 мм
Вес нетто/брутто	160/190 кг

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Токарно-винторезный станок REALREZ 280x700 – это незаменимый и надежный станок для небольших металлообрабатывающих предприятий. Станок поставляется в комплекте со столом, ножки которого выполнены в виде тумб, для удобного расположения инструмента. На станке можно нарезать как метрическую, так и дюймовую резьбу благодаря шпинделям с прочными металлокерамическими подшипниками.

Технические особенности станка REALREZ 280x700:

- Широкий спектр технических задач - растачивание, сверление и снятие фасок с цилиндрических и конических поверхностей металлических заготовок
- Широкий диапазон регулируемых скоростей вращения и продольной подачи значительно расширяет возможности использования разнообразных режущих инструментов
- Станок оснащен электронным бесступенчатым управлением скоростью вращения шпинделя
- Скорость вращения шпинделя отображается на цифровом дисплее на корпусе станка
- Продольная, поперечная и верхняя каретки суппорта
- Автоматическая продольная подача
- Металлокерамические подшипники ходового винта
- Коробка передач для регулировки шага и сменные шестерни обеспечивают большой диапазон нарезаемых резьб
- Возможность поперечного смещения задней бабки для точения длинных конусов
- Поворот верхней каретки суппорта для точения коротких конусов
- Чугунная станина имеет ширину 135 мм, самую широкую в своем классе, что значительно увеличивает жесткость станка и повышает точность обработки
- Направляющие станины станка шлифуются и закаляются для значительного повышения точности и надежности токарного станка
- Кнопка аварийной остановки и защитный экран зоны резания предотвращают несчастные случаи, тем самым обеспечивается безопасность оператора
- Кнопки на креплении поперечной подачи предотвращают непредвиденный поворот маховика, сводя к минимуму риск изменения размеров заготовки во время обработки
- Оснащен быстро-фиксирующимся зажимом для ослабления задней бабки, установки глубины сверления и для зажима длинных заготовок. Перемещение пиноли задней бабки составляет 65 мм
- Токарный станок имеет диаметр шпинделя 29 мм и диаметр станины 280 мм
- Телескопические защитные кожухи ходового винта эффективно защищают его от износа в соответствии с действующими требованиями охраны здоровья и безопасности, стандартами DIN и CE

- Важным преимуществом данного станка является наличие износостойких металлических шестерен с высоким сроком службы и наличие клинового ремня, который позволяет избежать повреждения двигателя при перегрузке шпинделя

В комплекте со станком поставляются:

- 3-х кулачковый патрон 125 мм, с комплектом обратных кулачков;
- 4-х позиционный резцедержатель;
- Центр упорный;
- Защитное ограждение патрона;
- Поддон для стружки;
- Стол;
- Инструментальный ящик с инструментом;
- Упаковка.

Сформировано 24.06.2026 05:26 · INTERTOOL.RU