

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Токарно-винторезный станок REALREZ-310x900, 1.5кВт, УЦИ, СОЖ, 220V

Артикул: REZ-310x900(УЦИ,СОЖ) (220V)



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **468 844 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Диаметр обработки над станиной	310 мм
Расстояние между центрами	900 мм
Диаметр над суппортом	190 мм
Ширина станины	180 мм
Диаметр шпиндельного отверстия	38 мм
Конус шпинделя	МК5
Диапазон скоростей вращения шпинделя	2000 об/мин.
Ход поперечного суппорта	100 мм
Ход верхнего суппорта	55 мм
Диаметр пиноли задней бабки	30 мм

Регулировка скорости шпинделя	плавная (инвертор)
Виды метрической резьбы	18 видов
Диапазон метрической резьбы	0,2 - 3.5 мм
Виды дюймовой резьбы	21 видов
Диапазон дюймовой резьбы	8-56 tpi
Диапазон продольной подачи	0,085 - 0.832 мм/об
Диаметр 3-х кулачкового патрона	160 мм
Максимальное сечение резца	12*12 мм
Рабочий ход пиноли задней бабки	60 мм
Продольный ход	376 мм
Конус пиноли задней бабки	МКЗ
Мощность двигателя	1,5 кВт
Тип двигателя	Асинхронный
Напряжение	220В
Размер упаковки (без основания)	1520 x 575 x 520 мм
Размер упаковки (с основанием)	1010 x 480 x 480 мм
Вес нетто/брутто	295/320 кг

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Токарный станок по металлу REALREZ 310x900 - это новая улучшенная версия популярных токарных станков для обработки металла. В частности, была улучшена защита держателя инструмента, система подшипников шпинделя, новый цифровой дисплей. Подходят для производственных предприятий, ремонтных мастерских, а также инструментальщиков. Идеально подходят для производства единичного и мелкосерийного производства.

Технические особенности станка REALREZ 310x900 (УЦИ,СОЖ)

Токарный станок этой серии может быть использован для многих задач, таких как обработка внутренних и наружных поверхностей, конусов, полирование, нарезание резьбы - модульная и диаметральная, сверление и протягивание внутреннее

Станина токарного станка с выбором, дополнительно позволяет растачивать материалы всех видов - плоских и неправильной формы.

Точность обработки: отклонение округлости менее 0,01 мм, отклонение цилиндричности не более 0,02 мм для мерки длиной 200 мм, отделка поверхности идеальная.

С помощью шпинделя с отверстием 65 мм, токарный станок может обрабатывать стержни с большим диаметром.

В комплекте со станком поставляются:

- 3-х кулачковый патрон 160 мм;
- 4-х позиционный резцедержатель;
- Центр упорный;
- Защитное ограждение патрона;
- Поддон для стружки;
- Стол;
- УЦИ;
- СОЖ;
- Инструментальный ящик с инструментом;
- Упаковка

Сформировано 24.06.2026 09:10 · INTERTOOL.RU