

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Токарно-винторезный станок REALREZ 330X700, 1100Вт, УЦИ, СОЖ, 400V

Артикул: REZ-330x700(УЦИ,СОЖ) (400V)



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **497 800 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Диаметр обработки над станиной	330 мм
Расстояние между центрами	700 мм
Диаметр над суппортом	220 мм
Ширина станины	160 мм
Диаметр шпиндельного отверстия	38 мм
Конус шпинделя	МК5
Диапазон скоростей вращения шпинделя	1650 об/мин.
Ход поперечного суппорта	100 мм

Ход верхнего суппорта	55 мм
Диаметр пиноли задней бабки	38 мм
Регулировка скорости шпинделя	плавная (инвертор)
Виды метрической резьбы	17 видов
Диапазон метрической резьбы	0,5 - 4,0 мм
Виды дюймовой резьбы	24 видов
Диапазон дюймовой резьбы	9-40 tpi
Диапазон продольной подачи	0,1 - 1,396 мм/об
Диаметр 3-х кулачкового патрона	160 мм
Максимальное сечение резца	12*12 мм
Рабочий ход пиноли задней бабки	70 мм
Продольный ход	160 мм
Конус пиноли задней бабки	МКЗ
Мощность двигателя	1,1 кВт
Тип двигателя	Асинхронный
Напряжение	380В
Размер упаковки (без основания)	1400 x 770 x 550 мм
Размер упаковки (с основанием)	1410 x 760 x 710 мм
Вес нетто/брутто	320/350 кг

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Токарный станок по металлу REALREZ 330x700(УЦИ,СОЖ) (400V) - это новая улучшенная версия популярных токарных станков для обработки металла. В частности, была улучшена защита держателя инструмента, система подшипников шпинделя, новый цифровой дисплей. Подходят для производственных предприятий, ремонтных мастерских, а также инструментальщиков. Идеально подходят для производства единичного и мелкосерийного производства.

REALREZ 330X700 (УЦИ, СОЖ) - идеальное решение, если у вас много работы с металлом, если вам нужно обрабатывать различные материалы (чугун, медь, нержавеющая сталь) или если вам требуется высокая точность при изготовлении деталей. Система охлаждения также входит в стандартную комплектацию, что значительно увеличивает срок службы инструмента.

Технические особенности станка REALREZ 330x700 (УЦИ,СОЖ)

- Модель эргономична и удобна в эксплуатации. Может быть понятна любым токарем без необходимости перечисления
- Под защитным кожухом расположены приводной шкив и зубчатая передача
- Цифровой индикатор УЦИ с оптическими линейками для двух осей
- Система охлаждения входит в стандартную комплектацию
- Эта модель позволяет отдельно управлять скоростью вращения ходового вала и ходового винта
- Станок оснащен 3-кулачковым патроном диаметром 160 мм и эргономичным отражателем со смотровым окном
- Широкий спектр технических задач - растачивание, сверление и снятие фасок с цилиндрических и конических поверхностей металлических заготовок
- Широкий диапазон регулируемых скоростей вращения и продольной подачи значительно расширяет возможности использования разнообразных режущих инструментов
- Автоматическая продольная и поперечная подача
- Металлокерамические подшипники ходового винта
- Коробка передач для регулировки шага и сменные шестерни обеспечивают большой диапазон нарезаемых резьб, реализована возможность нарезания левой резьбы
- Возможность поперечного смещения задней бабки для точения длинных конусов
- Поворот верхней каретки суппорта для точения коротких конусов
- Кнопка аварийной остановки и защитный экран зоны резания предотвращают несчастные случаи, тем самым обеспечивается безопасность оператора

- Кнопки на креплении поперечной подачи предотвращают непредвиденный поворот маховика, сводя к минимуму риск изменения размеров заготовки во время обработки
- Оснащен быстро-фиксирующимся зажимом для ослабления задней бабки, установки глубины сверления и для зажима длинных заготовок. Перемещение пиноли задней бабки составляет 70 мм
- Токарный станок имеет диаметр шпинделя 38 мм и диаметр обточки над станиной 330 мм
- Телескопические защитные кожухи ходового винта эффективно защищают его от износа в соответствии с действующими требованиями охраны здоровья и безопасности, стандартами DIN и CE
- Важным преимуществом данного станка является наличие износостойких металлических шестерен с высоким сроком службы и наличие клинового ремня, который позволяет избежать повреждения двигателя при перегрузке шпинделя

В комплекте со станком поставляются:

- 3-х кулачковый патрон 160 мм, с комплектом обратных кулачков
- 4-х позиционный резцедержатель
- Центр упорный
- Защитное ограждение патрона
- Поддон для стружки
- Стол (основание)
- Цифровой индикатор УЦИ с оптическими линейками для двух осей
- Система СОЖ
- Инструментальный ящик с инструментом

Сформировано 25.06.2026 09:51 · INTERTOOL.RU