

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Токарный станок REALREZ R-1100 750W, 220В

Артикул: R-1100 750W



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **66 906 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность двигателя, кВт	0,75
Номинальное напряжение	230 В
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм	355
Расстояние между центрами, мм	1100
Скорость шпинделя, об/мин	500-2000
Резьба шпинделя	1"х 8ТPI
Максимальный диаметр обработки над инструментальными салазками, мм	270
Длина подручника, мм	300
Ход пиноли задней бабки, мм	80

Конус шпинделя/ Конус пиноли задней бабки	KM2
Ход пиноли задней бабки, мм	65
Диаметр планшайбы, мм	150
Поворотная бабка	Да
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В), мм	1630 x 410 x 520
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В), мм	1630 x 410 x 520
Масса, кг	132

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Токарный станок по дереву REALREZ R-1100 750W —применяется для обработки древесины с целью придания ей необходимых форм и размеров методом точения. На станке выполняют черновое и чистовое точение цилиндрических, конических, фасонных поверхностей и т. п. Заготовка получает вращение от шпинделя, скорость регулируется с помощью переключения передач (10 передач) в диапазоне от 500 до 2000 об/мин. Станина, подручник и опоры изделия выполнены из высококачественного чугуна. Направляющие шлифуются с высокой точностью для обеспечения плавного хода подручника, передней и задней бабки.

Наибольший диаметр устанавливаемой над станиной заготовки составляет 355 мм, расстояние между центрами составляет 1100 мм. Инструментальные салазки имеют дополнительное поворотное колено, что позволяет более точно позиционировать подручник относительно заготовки. Передняя бабка имеет несколько фиксированных положений - 0, 60, 90, 120, 180 градусов, что позволяет выполнять точение заготовок диаметром свыше 355 мм.

Преимущества:

- Чугунная станина

- Мощный асинхронный двигатель
- Поворотная передняя бабка
- Усовершенствованные инструментальные салазки
- Вылет пиноли
- Установка копира

Комплектация:

- Станок в сборе 1 шт.
- Подручник 1 шт.
- Опора станка 2 шт.
- Планшайба 1 шт.
- Вращающийся центр 1 шт.
- Выколотка 1 шт.
- Патрон поводковый 1 шт.
- Комплект ключей рожковых 1 шт.
- Комплект ключей шестигранных 1 шт.
- Комплект крепежа 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.
- Упаковка 1 шт.

Сформировано 21.06.2026 10:35 · INTERTOOL.RU