

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Токарный станок REALREZ R-1218VD, 550Вт, 220В

Артикул: REZ-R1218VD



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **30 860 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность двигателя, кВт	0,55
Номинальное напряжение	230 В
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм	305
Расстояние между центрами, мм	457
Скорость шпинделя, об/мин	650 - 1450/1250 - 2800/1600 - 3800
Резьба шпинделя	M33 × 3,5 мм
Количество скоростей шпинделя	5
Длина подручника, мм	150
Конус шпинделя/ Конус пиноли задней бабки	KM2
Поворотная бабка	нет

Диаметр планшайбы, мм	80
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В), мм	880 x 460 x 330
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В), мм	880 x 460 x 330
Масса, кг	38

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	3010181010000000602

ОПИСАНИЕ

Токарный станок по дереву REALREZ R-1218VD 550W – мощное решение для профессиональной деревообработки

Модель широко востребована на производстве мебели или в частных столярных мастерских. Наличие упора и компактные размеры позволяют быстро настроить рабочее место.

Благодаря низкому расположению двигателя, установка на тумбу или верстак не создает значительных вибраций, а нескользящие опоры повышают устойчивость конструкции.

На данном токарном станке установлен коллекторный двигатель (550 Вт) с тремя диапазонами скоростей 650÷1450/1250÷2800/1600÷3800. Для удобства настройки скорости предусмотрен дисплей скорости шпинделя. Переход между скоростными режимами осуществляется без инструментальной перестановки клинового ремня.

Станина изделия, подручник, передняя и задняя бабки выполнены из чугуна.

В комплектацию к станку входит:

- планшайба 80 мм
- четырехповодковый патрон
- вращающийся центр

- **выколотка**
- **винт рукоятки**
- **ключи рожковый и шестигранный**

Сформировано 21.06.2026 10:25 · INTERTOOL.RU