

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Токарный станок с ЧПУ Realrez СК 6150x750 GAN8, GSKTB3, 11кВт

Артикул: REZ-СК-6150-750-GAM8



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 414 182 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Диаметр обработки над станиной	500 мм
Расстояние между центрами	750 мм
Диаметр над суппортом	280 мм
Патрон	Ручной
Мощность насоса СОЖ	0,12 кВт
Мощность револьверной головки	0,12 кВт
Диапазон скоростей вращения шпинделя	100-2000 об/мин
Конус шпинделя	A2-8
Система ЧПУ	GSKTB3 на английском языке

Количество инструмента, шт.	8
Отверстие шпинделя	82 мм
Проходное отверстие шпинделя	80 мм
Размер инструментов	25x25 мм
Перемещение по оси X	300 мм
Перемещение по оси Z	750 мм
Ускоренный ход по оси X	8000 мм/мин
Диаметр 3-х кулачкового патрона	200 мм
Ускоренный ход по оси Z	6000 мм/мин
Диаметр пиноли задней бабки	75 мм
Рабочий ход пиноли задней бабки	140 мм
Мощность двигателя	11 кВт
Напряжение	380В
Конус пиноли задней бабки	KM5
Тип двигателя	Асинхронный
Размер станка	2300x1650x1950 мм
Вес нетто	2100 кг

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Токарный станок с ЧПУ Realrez CK 6150x750 GAM8 - это мощное производственное оборудование, специально разработанное для обработки деталей средних и крупных размеров в условиях серийного производства. Станок сочетает в себе надежность промышленной конструкции и точность современных систем ЧПУ.

Технические преимущества

- Массивная станина - это цельнолитая конструкция из высокопрочного чугуна с усиленными ребрами жесткости поглощает вибрации и обеспечивает стабильность при тяжелых режимах резания
- Высокий крутящий момент и двигатель в 11 кВт обеспечивает обработку даже самых твердых материалов
- Термообработанные направляющие скольжения сохраняют точность на протяжении всего срока службы
- Централизованная подача масла к ШВП и направляющим снижает износ и продлевает межсервисные интервалы
- Полное ограждение зоны обработки защитными кожухами обеспечивает безопасность оператора и защищает механизмы от стружки

Комплектация

Базовая комплектация:

- Стойка ЧПУ GSKTB3 на русском языке
- Гидравлический 3-х кулачковый патрон 250 мм с комплектом сырых кулачков
- 8-позиционная электрическая револьверная головка (25x25)
- Асинхронный двигатель мощностью 11,0 кВт
- Система охлаждения с возможностью подачи СОЖ через револьверную головку
- Гидравлическая задняя бабка
- Закаленные направляющие скольжения
- Автоматическая система смазки ШВП и направляющих
- LED освещение рабочей зоны
- Кнопка аварийной остановки

- Защитные кожухи зоны обработки
- Комплект инструментов для начала работы
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Опциональное оборудование:

- Барфидер для автоматической подачи прутковых заготовок
- Транспортер стружки с системой очистки СОЖ
- Система измерения инструмента
- Система измерения деталей
- Дополнительный комплект кулачков
- Специальная оснастка под конкретные задачи

Сформировано 24.06.2026 06:48 · INTERTOOL.RU