

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Токарный станок с ЧПУ Realrez CK 6150x750 SAM6, Siemens808D, 11кВт

Артикул: CK 6150x750 SAM6



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 933 445 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Диаметр обработки над станиной	500 мм
Расстояние между центрами	750 мм
Диаметр над суппортом	280 мм
Патрон	Ручной
Мощность насоса СОЖ	0,12 кВт
Мощность револьверной головки	0,12 кВт
Диапазон скоростей вращения шпинделя	100 – 2100 об/мин.
Конус шпинделя	A2-8
Система ЧПУ	Siemens 808D на русском языке
Отверстие шпинделя	82 мм

Количество инструмента, шт.	4
Проходное отверстие шпинделя	80 мм
Размер инструментов	25x25 мм
Перемещение по оси X	300 мм
Перемещение по оси Z	750 мм
Ускоренный ход по оси X	6000 мм/мин
Диаметр 3-х кулачкового патрона	250 мм
Ускоренный ход по оси Z	8000 мм/мин
Диаметр пиноли задней бабки	75 мм
Рабочий ход пиноли задней бабки	140 мм
Мощность двигателя	11.0 кВт
Напряжение	380В
Конус пиноли задней бабки	КМ5
Тип двигателя	Асинхронный
Размер станка	2300x1650x1950 мм
Вес нетто	2100 кг

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Токарный станок с ЧПУ Realrez СК 6150x750 SAM6 - это промышленное оборудование, разработанное для предприятий, работающих в режиме мелкосерийного и серийного производства. Станок с системой ЧПУ Siemens 808D подходит для машиностроительных заводов, ремонтных мастерских, инструментальных цехов и частных мастерских с высокими

требованиями к точности обработки.

Область применения и возможности

Выполнение широкого спектра токарных операций:

- Наружное точение - обработка цилиндрических, конических и фасонных поверхностей
- Внутреннее точение - расточка отверстий различного диаметра
- Точение сферических поверхностей - изготовление деталей сложной геометрии
- Нарезание резьб - метрических, дюймовых, конических резьб
- Подрезка торцов - обработка торцевых поверхностей заготовок
- Поперечное точение - обработка уступов и канавок

Система ЧПУ Siemens 808D на русском языке обеспечивает интуитивно понятное программирование и значительно сокращает время обработки деталей. Это критически важно при частой смене номенклатуры деталей в мелкосерийном производстве.

Технические преимущества

- Усиленная конструкция, сплошная отливка станины из высококачественного чугуна обеспечивает виброустойчивость и точность обработки даже при максимальных нагрузках
- Широкий диапазон скоростей, высокий крутящий момент и скорость вращения шпинделя позволяют обрабатывать различные материалы
- Большое отверстие шпинделя дает возможность работы с длинномерными заготовками
- Закаленные направляющие скольжения для долговечности и сохранения точности на протяжении всего срока службы
- 6-позиционная револьверная головка, автоматическая смена инструмента без остановки станка
- Система ЧПУ Siemens 808D - надежная и проверенная система управления с русскоязычным интерфейсом
- Подача СОЖ через револьверную головку - эффективное охлаждение зоны резания для повышения качества обработки

Комплектация

Базовая комплектация:

- Стойка ЧПУ Siemens 808D на русском языке

- Ручной токарный 3-х кулачковый патрон 250 мм с калеными кулачками
- 6-позиционная электрическая револьверная головка (25х25)
- Асинхронный двигатель мощностью 11,0 кВт
- Система охлаждения с возможностью подачи СОЖ через револьверную головку
- Закаленные направляющие скольжения
- Ручная задняя бабка
- Автоматическая система смазки ШВП и направляющих
- LED освещение рабочей зоны
- Кнопка аварийной остановки
- Защитные кожухи зоны обработки
- Комплект инструментов для начала работы
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Сформировано 25.08.2026 07:23 · INTERTOOL.RU