

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка алмазного бурения бетона Diamaster PRO D-230E с наклонной стойкой D-280F, 4.58кВт

Артикул: 999.413.9499



Характеристики

Мощность	4.58 кВт
Напряжение	220
Диаметр сверления	230 мм
Наклон станины	Да

Цена без учета доставки: **103 099 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	4.58
Диаметр сверления, мм	230
Частота вращения, об/мин	100/600
Количество скоростей	2
Напряжение, В	220
Резьба шпинделя	1,1/4"
Угол наклона	0- 45°
Станина в комплекте	да
Наклон станины	да

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Установка алмазного бурения Diamaster PRO D230E поставляется в комплекте со станиной D-280F, угол наклона которой составляет от 0 до 45 градусов. Устройство предназначено для качественного просверливания отверстий диаметром 25-230 миллиметров в твердых строительных материалах (бетон, ж/б, асфальт и т.д.). В основе конструкции используется электрический привод с плавным запуском мощностью 4,58 кВт. Скорость вращения шпинделя регулируется и достигает 600 оборотов в минуту. Устройство при эксплуатации подключается к бытовой сети с однофазным током 220 В.

Технические особенности машины алмазного сверления CF02-80:

- Возможность присоединения напорного бака с водой
- Стойка Diamaster D-280F;
- Возможно работать без стойки в ручном режиме

Комплект поставки:

- Мотор Diamaster PRO D-230E
- Стойка Diamaster D-280F
- Комплект для работы без стойки
- Инструкция
- Упаковка