

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка алмазного бурения бетона Diamaster Pro S-250A с наклонной стойкой D-255A, 3080Вт

Артикул: 000.441.8467



Характеристики

Мощность	3.08 кВт
Напряжение	220
Диаметр сверления	250 мм
Наклон станины	Да

Цена без учета доставки: **124 598 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	3.08
Диаметр сверления, мм	250
Частота вращения, об/мин	600/850
Количество скоростей	2
Напряжение, В	220
Резьба шпинделя	1/2, 1/4"
Угол наклона	0- 45°
Станина в комплекте	да
Наклон станины	да
Вес, кг	35

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Установка алмазного бурения Diamaster Pro S-250A профессиональная установка алмазного бурения, предназначенная для высокоточного сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче, асфальте, камне и других твердых строительных материалах. Благодаря мощному двигателю **3,08 кВт** оборудование уверенно справляется с интенсивными нагрузками и подходит как для строительных организаций, так и для специализированных монтажных компаний.

Установка позволяет использовать алмазные коронки диаметром **от 25 до 250 мм**, что делает ее универсальным решением для прокладки инженерных коммуникаций, монтажа систем вентиляции, водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения и кондиционирования.

Модель оснащена системой **плавного пуска**, которая обеспечивает мягкий запуск двигателя, снижает нагрузку на электросеть и повышает точность начала сверления. Это особенно важно при работе с коронками большого диаметра и при выполнении ответственных монтажных операций.

Универсальный шпиндель поддерживает наиболее распространенные стандарты крепления **1/2" и 1 1/4"**, благодаря чему установка совместима с большинством профессиональных алмазных коронок различных производителей.

Для защиты оборудования предусмотрена **предохранительная муфта**, которая автоматически снижает нагрузку на двигатель при заклинивании коронки. Такое решение увеличивает срок службы инструмента и повышает безопасность оператора.

Современный цифровой дисплей отображает основные рабочие параметры установки в режиме реального времени: напряжение сети, потребляемый ток, температуру двигателя, текущую мощность, уровень нагрузки, состояние угольных щеток и общее время работы оборудования. Это позволяет контролировать эксплуатацию техники и своевременно проводить техническое обслуживание.

Diamaster Pro S-250A отличается высокой надежностью, стабильной производительностью и удобством эксплуатации. Установка станет отличным выбором для профессионального алмазного бурения на строительных объектах любой сложности.

Преимущества

- Мощный двигатель 3,08 кВт;

- Диаметр алмазных коронок от 25 до 250 мм;
- Плавный пуск для безопасного запуска;
- Универсальный шпиндель 1/2" и 1 1/4";
- Предохранительная муфта от перегрузки;
- Информативный цифровой дисплей;
- Контроль температуры двигателя и нагрузки;
- Отображение напряжения и силы тока;
- Индикация состояния угольных щеток;
- Подходит для интенсивной профессиональной эксплуатации.

Область применения

Установка применяется для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпиче, асфальте, природном и искусственном камне при выполнении строительных, монтажных и ремонтных работ. Используется для прокладки инженерных коммуникаций, установки систем вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации, электрических сетей и других инженерных систем.

Комплект поставки:

- Мотор Pro S-250A
- Стойка Diamaster D-255A
- Комплект для работы без стойки
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 23.07.2026 04:56 · INTERTOOL.RU