

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка алмазного бурения бетона KEOS KS-180 Jset с наклонной стойкой KS-250J, 1900Вт

Артикул: KS-180JSET



Характеристики

Мощность	1.9 кВт
Напряжение	220
Диаметр сверления	160 мм
Наклон станины	Да

Цена без учета доставки: **119 866 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	1.9
Диаметр сверления, мм	160
Частота вращения, об/мин	1150/2340
Количество скоростей	2
Напряжение, В	220
Резьба шпинделя	1/2", 1 1/4"
Угол наклона	0- 45°

Станина в комплекте	да
Тип сверления	Сухое и мокрое
Частота ударов, уд/мин	37440
Наличие удара	Да
Наклон станины	да
Вес, кг	25

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Установка алмазного бурения KEOS KS-180 JSET (мотор KS-180 + наклонная стойка KS-250J)

Установка алмазного бурения **KEOS KS-180 JSET** — профессиональный комплект для выполнения сухого и мокрого алмазного сверления отверстий в бетоне, железобетоне, кирпичной кладке, асфальте и других твердых строительных материалах.

Оборудование сочетает мощный двигатель и надежную наклонную стойку, обеспечивая высокую точность, безопасность и производительность при проведении строительных и монтажных работ.

В комплект входит двигатель **KEOS KS-180**, который поддерживает работу как в ручном режиме, так и при установке на стойку. Функция микроудара облегчает сверление плотных материалов, а максимальная скорость вращения до **1700 об/мин** позволяет эффективно выполнять отверстия различного диаметра.

Для комфортной эксплуатации двигатель оборудован быстросъемным разъемом для подключения промышленного пылесоса при сухом бурении и водяной муфтой для подачи охлаждающей жидкости во время мокрого сверления. Встроенная предохранительная муфта защищает редуктор и оператора при заклинивании коронки, увеличивая срок службы оборудования.

Наклонная стойка **KEOS KS-250J** разработана на базе профессиональных моделей для более мощных двигателей и отличается высокой жесткостью конструкции. Крепление двигателя осуществляется через специальную проушину диаметром **60 мм**, входящую в комплект поставки. Угол наклона легко регулируется, что позволяет выполнять сверление под различными углами.

Все основные элементы механизма изготовлены из высокопрочной стали, обеспечивающей надежность даже при интенсивной эксплуатации. Изнашиваемые детали легко обслуживаются и при необходимости заменяются. Быстросъемная система крепления двигателя сокращает время подготовки к работе, а транспортировочные колеса делают перемещение установки удобным. В комплект также входит набор для технического обслуживания.

Преимущества KEOS KS-180 JSET:

- подходит для сухого и мокрого алмазного бурения;
- двигатель с функцией микроудара;
- скорость вращения до 1700 об/мин;
- возможность ручной работы и установки на стойку;
- подключение пылесоса и системы подачи воды;
- предохранительная муфта для защиты редуктора;
- прочная наклонная стойка с регулировкой угла;
- быстросъемное крепление двигателя;
- износостойкие стальные узлы с возможностью обслуживания;

Комплектация:

- Мотор с микроударом KS-180
- Штатив с наклоном на роликах PRO
- Инструкция
- Гарантийный талон
- Набор для ТО:
- Сальник - 2 шт.
- Подшипник - 2 шт.
- Угольная щётка 6мм - 2 шт.

Установка алмазного бурения **KEOS KS-180 JSET** станет оптимальным выбором для строительных компаний, монтажных организаций и специалистов, которым требуется надежное оборудование для точного сверления отверстий в твердых строительных материалах.

Сформировано 23.07.2026 04:58 · INTERTOOL.RU