

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Установка аргодуговой сварки Everlast PowerTig 315LX 3EV315LX

Артикул: 3EV315LX



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **207 800 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	Everlast
Бренд	Start
Страна	Китай
Напряжение питающей сети, В	380
Базовая единица	шт
ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Товар
Код	УТ000001692
НДС	22

<b>Товарная группа</b>	Электросварочное оборудование
<b>Классификатор</b>	Сварочные Аргонодуговые аппараты
<b>Товарная подгруппа</b>	Сварочные аргонодуговые аппараты
<b>Продажа на маркетплейсах</b>	Запрещена
<b>Соблюдение розничной цены (РЦ)</b>	РЦ
<b>Ручной набор рекомендованных товаров</b>	Тележка для сварочного аппарата EVERLAST 2TG007, POWERCOOL W375 EVERLAST Блок водяного охлаждения 7EVW375

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

<b>Сайт</b>	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60
<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

### Описание

Габариты в упаковке Д\*Ш\*В, см 75x37x75

Вес в упаковке, кг 68

КОД ТН ВЭД 8515391300

Предназначенный для тяжелых коммерческих применений - PowerTIG 315LX - это высокопроизводительный сварочный аппарат TIG AC / DC и MMA с запасом мощности для большинства нагрузок. Инвертор создан на технологии IGBT - это создает стабильную плавную дугу и обеспечивает промышленный рабочий цикл 60% при 315 А. Это устройство работает от питания 380 В и предназначено для промышленного использования. Регулировка постоянного тока в данном источнике от 10 А, регулировка переменного тока от 20 А.

PowerTIG 315LX это сочетание промышленной мощности и компактного удобного дизайна. Частота переменного тока регулируется в пределах 20-500 Гц а частоту импульсов до 750 Гц, чтобы соответствовать самым требовательным требованиям сварки.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Источник
- Горелка SuperFlex\* 18 с кабелем 4м
- Газовый редуктор
- Обратный кабель с зажимом
- Ножная педаль
- Электрододержатель с кабелем

SuperFlex\* - технология силового шланга горелки

Сформировано 21.06.2026 11:45 · INTERTOOL.RU