

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка вытяжная BELMASH MDC1800

Артикул: D119A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **71 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2,1
Напряжение, В	230
Артикул	D119A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Масса нетто, кг	75
Масса брутто, кг	75
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	860×670×720

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60

Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Эффективная система утилизации стружки и опилок - это не только чистота в мастерской, но и забота о здоровье.

Вытяжная установка BELMASH MDC1800 предназначена для удаления металлических опилок, стружки и пыли, образующихся в процессе металлообработки.

Особенности

- Двухступенчатая очистка воздуха через фильтр-мешок и фильтр-картриджи.
- Функциональность – можно одновременно подключить два станка.
- Мобильность - предусмотрены две ручки и четыре поворотных ролика, два из них со стопором.
- Быстрая сборка и простота в обслуживании.
- Легкая очистка контейнера для отходов.

Конструкция

Питание установки BELMASH MDC1800 осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 230 В.

Центробежный вентилятор создает разрежение воздуха, благодаря которому образуется поток, втягивающий все отходы реза (стружку, пыль) в разделительный узел. Более крупные и тяжелые частицы падают в ящик для отходов, а мелкие частицы, такие как пыль, под воздействием потока воздуха, попадают в фильтр-мешок. Далее дополнительно очищается через фильтр-картриджи, установленные в дверце. Крыльчатка выполнена из стали.

Установку не следует подключать к оборудованию, которое использует смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ)

Данная модель имеет соединительный шланг из нержавеющей стали (100×1800 мм) и фильтр-мешок из огнеупорной ткани.

Высокая производительность в сочетании с мобильностью позволяют создать локальную систему очистки воздуха в непосредственной близости от источника пыли.

Сформировано 24.08.2026 06:43 · INTERTOOL.RU