

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка вытяжная BELMASH MDC1800/400

Артикул: D120A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **71 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2,1
Напряжение, В	380
Артикул	D120A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Масса нетто, кг	75
Масса брутто, кг	75
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	860×670×720

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Эффективная система утилизации стружки и опилок - это не только чистота в мастерской, но и забота о здоровье. Вытяжная установка BELMASH MDC1800/400 предназначена для удаления металлических опилок, стружки и пыли, образующихся в процессе металлообработки.

Особенности

- Двухступенчатая очистка воздуха через фильтр-мешок и фильтр-картриджи.
- Функциональность – можно одновременно подключить два станка.
- Мобильность - предусмотрены две ручки и четыре поворотных ролика, два из них со стопором.
- Быстрая сборка и простота в обслуживании.
- Легкая очистка контейнера для отходов.

Конструкция

Питание установки BELMASH MDC1800/400, осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 400 В.

Центробежный вентилятор создает разрежение воздуха, благодаря которому образуется поток, втягивающий все отходы реза (стружку, пыль) в разделительный узел. Более крупные и тяжелые частицы падают в ящик для отходов, а мелкие частицы, такие как пыль, под воздействием потока воздуха, попадают в фильтр-мешок. Далее дополнительно очищается через фильтр-картриджи, установленные в дверце. Установка имеет соединительный шланг из нержавеющей стали (100×1800 мм) и фильтр-мешок из огнеупорной ткани. Крыльчатка выполнена из стали.

Установку не следует подключать к оборудованию, которое использует смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ)

Высокая производительность в сочетании с мобильностью позволяют создать локальную систему очистки воздуха в непосредственной близости от источника пыли.

Сформировано 24.08.2026 06:43 · INTERTOOLER.RU