

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### **Vektor VTS-9.0 Секционная виброрейка для укладки бетона (9м)**

Артикул: 353



#### **Характеристики**

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **337 266 ₺** (с НДС)

#### **Технические характеристики**

<b>Бренд</b>	VEKTOR
<b>Модель</b>	VTS-9.0
<b>Код номенклатуры</b>	00000001353
<b>Модель двигателя</b>	Honda GX270
<b>Тип двигателя</b>	Бензиновый 4-х тактный
<b>Мощности двигателя, л.с.</b>	9
<b>Тип запуска</b>	Ручной стартер
<b>Глубина уплотнения, мм</b>	200
<b>Объем топливного бака, л</b>	5,3

<b>Комплектация</b>	4 секции
<b>Масса оборудования, кг</b>	260
<b>Масса оборудования в упаковке, кг</b>	270
<b>Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм</b>	3250x850x630
<b>Гарантия</b>	12 месяцев
<b>Длина профиля</b>	9 м
<b>Склад Новосибирск</b>	1
<b>Склад Екатеринбург</b>	1
<b>Склад Москва</b>	1

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

<b>Сайт</b>	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60
<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Виброрейки VEKTOR используют для выравнивания свежих бетонных поверхностей при строительстве дорог, мостов, парковок. Комплект секционной виброрейки VTS 9.0 состоит из головной секции длиной 3 метра, двух промежуточных на 3 метра и 1,5 метра и конечной с длиной 1,5 метра. Общей длиной комплект способен обрабатывать до 9 метров полотна. На головную секцию устанавливают привод с двигателем. Между головной и конечной секциями можно устанавливать дополнительные секции виброрейки, наращивая длину под конкретную задачу. Дополнительно вы можете укомплектовать виброрейку под общую ширину полотна до 12 метров. Промежуточные секции легко устанавливаются и снимаются подручным инструментом (гаечным ключом). Длина добавочных секций в ассортименте VEKTOR – 1,5 м и 3 м. Все сегменты виброрейки, в том числе дополнительные, изготавливают из алюминия. Это делает конструкцию сверхлегкой, чтобы ее можно было легко переместить и пересобрать. Для ровного движения секционной виброрейки VTS по краям бетонной поверхности должны быть протянуты направляющие (лебёдка). Процесс натяжения тросов и движение по ним виброрейки может контролировать один оператор. Особенности и преимущества секционной виброрейки Vektor VTS 9.0 Длину рейки можно менять в зависимости от требуемой задачи. Для работы достаточно 1 человека. Рейка легко чистится, собирается и разбирается при помощи гаечных ключей. Уникальная технология эксцентрика со смещенным центром тяжести обеспечивает равномерность вибрационных колебаний на всей длине конструкции. Приводная секция виброрейки поставляется в комплекте с концевой стойкой. Приводная и концевая

секции виброрейки оснащены лебёдками, которые предназначены для равномерного движения оборудования по всей рабочей поверхности. Средняя скорость протягивания виброрейки – 1 погонный метр в минуту. В комплекте с виброрейками VEKTOR поставляется подробная инструкция на русском языке. Квалифицированные менеджеры СибТоргСервис ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, гарантии или сервису.

Сформировано 21.06.2026 10:46 · INTERTOOL.RU