

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброкаток тандемный Vektor VRDR-2000

Артикул: 2973



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **2 476 600 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Цена в рублях	2440000
Тип двигателя	Дизельный
Эксплуатационная масса, кг	2050
Ширина вальцов, мм	1100
Диаметр вальцов, мм	610
Вибрация вальцов (передний/задний)	передний
Частота вибрации, Гц (передний/задний)	75
Центробежная сила, кН (передний/задний)	32

Амплитуда уплотнения, мм (передний/задний)	0,5/0,5
Статическая линейная нагрузка на вальце, Н/см (передний/задний)	1100/800
Тип топлива двигателя	дизельный
Марка, модель двигателя	CHANGCHAI, ZN390B
Мощность двигателя, кВт/л.с.	28,5/38,75
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	2500x1200x2400

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброкаток с сидением оператора Vektor VRDR-2000 – самоходная машина массой 1970 кг с двумя вальцами. Работает на топливном двигателе, управляется сидящим оператором. Поставляется с паспортом самоходной машины. Применение виброкатка Vektor VRDR-2000 Виброкатки VEKTOR ориентированы на дорожные и строительные работы высокого качества, в том числе на функционал муниципальных служб. Машины применяются в уплотнении, формировании, выравнивании: грунтовых и опорных оснований; асфальтовой поверхности, тротуаров, участков вокруг канализационных люков, обочин; поверхности из твердых отходов; небольших подземных стоянок, покрытия стадионов. Особенности и преимущества виброкатка Vektor VRDR-2000 Виброкаток работает от дизельного четырехтактного двигателя Changchai ZN390B мощностью 38 л.с. Скорость хода – до 9,5 км/ч. Машина оснащена реверсивным движением. Это дает оборудованию маневренность на ограниченном пространстве и сокращает время на обработку покрытия, т.к. техника может ехать вперед и назад без разворота. Также каток способен преодолевать уклон до 30%. Конструкция катка предусматривает бак для воды объемом 140 литров. Вода нужна для своевременной очистки вальцов: жидкость подается сразу на оба вальца, и с помощью скребка с их поверхности удаляются налипшие частицы уплотняемого покрытия. Виброкаток Vektor VRDR-2000 – компактный агрегат, удобный для работы. Оператору легко управлять им, способ управления аналогичен модели VRDR-1000. Для эксплуатации в темное время суток конструкция предусматривает светодиодные фары. В комплекте поставляются запасные приводные ремни, набор ключей и подробная инструкция на русском языке. Квалифицированные менеджеры СибТоргСервис ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, гарантии или сервису.

Сформировано 21.06.2026 11:43 · INTERTOOLER.RU