

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита реверсивная TSS-CP-220 (гидравлический привод)

Артикул: 2299544



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **396 498 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	850X450X1400
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	207088
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/846/k0hbk18yegka9tazodk02skflq8uc1fn.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/737/6isfu1zmargq8aah7lh5cnvf06p1n2o5.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/4c2/npuwqh05n1debfqxpq85desmscyhtz8b.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/d45/34ksrf5v57mms31p5c4awb7hmlepbn01.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/82a/pmoib2if7tkdkilddaph7kogh7xqlrce.jpg
Масса брутто, кг	232
Техническое обслуживание	037955;2;1 037955;20;0 037955;100;1 017255;2;1 017255;20;0 017255;100;1
Частота вибрации, вибр/мин	5200
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	1310x500x995

Объём топливного бака (л)	5.3
Уровень шума (dB/7м)	105
Тип виброплиты	Реверсивная гидравлическая
Габариты подошвы (мм)	720x500
Расход топлива л/час	2.5
Тип запуска	Ручной стартер
Комплектация	Колесный комплект, ручка
Вес брутто (кг)	232
Тип двигателя	Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием
Модель двигателя	Honda GX270
Центробежная сила, кН	37
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	600
Мощность двигателя, кВт/л.с.	6,3 / 8,4
Масса, кг	210
Основание	Высокопрочное литое
Вид топлива	Бензин
Описание товара	Профессиональные вибрационные плиты возвратно-поступательного движения предназначены для тяжелых условий работы и идеально подходят для уплотнения обратной засыпки траншей для трубопроводов и кабелей, а также для ремонта и содержания дорожного полотна. Машины обладают высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а так же отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные детали машины от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию. Основные особенности: - Легкость маневрирования – высокая скорость перемещения; - Мощное уплотняющее воздействие; - Качество

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброплита реверсивная TSS-CP-220 (гидравлический привод)

Сформировано 26.07.2026 11:46 · INTERTOOLER.RU