

Частота вибрации, вибр/мин	4400
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	1030 x 595 x 1030 (с расширительными пластинами)
Объём топливного бака (л)	6.5
Уровень шума (dB/7м)	105
Тип виброплиты	Реверсивная гидравлическая
Габариты подшвы (мм)	860x585 (с расширительными пластинами)
Расход топлива л/час	3.7
Тип запуска	Электростарт
Комплектация	Электростарт, АКБ
Вес брутто (кг)	325
Тип двигателя	Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием,
Модель двигателя	Loncin G390FE
Центробежная сила, кН	46
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	800
Мощность двигателя, кВт/л.с.	8.3 / 11.3
Масса, кг	318

Основание	Высокопрочное литое
Вид топлива	Бензин
Детальное описание товара2	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ И ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА. Машины обладают высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а так же отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий все ответственные детали машины от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита износостойкого, высокопрочного ковкого металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию. Основные особенности:
Описание товара	Профессиональная виброплита TSS-CP-320L с гидравлическим реверсом. Оснащена двигателем Honda Loncin G390FE. Литое основание выполнено из износостойкого высокопрочного ковкого чугуна. Обладает высокой маневренностью и отличается простотой эксплуатации. В комплект входят расширительные пластины рабочего основания для увеличения площади рабочей поверхности. Вибрационные плиты возвратно-поступательного движения предназначены для тяжелых условий работы и уплотнения обратной засыпки траншей для трубопроводов и кабелей, а также для ремонта и содержания дорожного полотна. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух,

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброплита реверсивная TSS-CP-320L (гидравлический привод, электростарт, АКБ)

Сформировано 26.07.2026 12:56 · INTERTOOLER.RU