

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

Частота вибрации, вибр/мин	4400
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	1590x480x980
Объём топливного бака (л)	6.1
Уровень шума (dB/7м)	105
Тип виброплиты	Реверсивная гидравлическая
Габариты подшвы (мм)	900×550
Расход топлива л/час	3.7
Тип запуска	Электростарт
Комплектация	Электростарт, АКБ
Вес брутто (кг)	432
Тип двигателя	Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием,
Модель двигателя	Honda GX390
Центробежная сила, кН	50
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	900
Рабочая скорость, м/мин	до 25
Серия	Профессиональная

Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,4 / 13
Масса, кг	425
Основание	Высокопрочное литое
Вид топлива	Бензин
Детальное описание товара2	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ И ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА.

Машины обладают высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а так же могут работать даже на вязких глинистых грунтах. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные детали машины от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита выполнена из износостойкого, высокопрочного ковкого металла. Прочная универсальная машина, рассчитанная на длительную эксплуатацию. Основные особенности:

Описание товара	Реверсивная вибрационная плита TSS-CP-420 предназначена для тяжелых условий работы и идеально подходят для уплотнения траншей для трубопроводов и кабелей, а также для ремонта и содержания дорожного полотна. Привод вибрационных валов осуществляется гидравлическим путем. Укомплектована колесным комплектом, возможно увеличение поверхности трамблеров расширительных боковых пластин, которые являются дополнительной опцией, арт.207302. Машина обладает высокой маневренностью даже в ограниченных условиях, а так же отличной проходимостью даже на вязких глинистых грунтах. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое управление, что позволяет использовать оборудование в широком диапазоне. Конструкция включает защитный кожух, выдерживающий сильные удары и надежно защищающий все ответственные детали машины от внешних повреждений и попадания пыли и грязи. Литая рабочая плита выполнена из износостойкого
-----------------	---

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброплита бензиновая реверсивная TSS-CP-420 (гидравлический привод, электростарт, АКБ)

Сформировано 26.07.2026 14:10 · INTERTOOLER.RU