

Юр.адр.: 350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60
р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602
Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита реверсивная TSS-WP160H

Артикул: 2203627



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **145 143 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	785 x 480 x 1020
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	207250
Масса брутто, кг	158
Техническое обслуживание	017255;20;0 017255;50;0 017255;100;1 017255;200;1 024899;20;0 024899;50;1 024899;100;1 024899;200;1 034681;20;0 034681;50;0

Частота вибрации, вибр/мин	4000
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	670 x 450 x 920
Объём топливного бака (л)	3.6
Уровень шума (dB/7м)	105
Тип виброплиты	Реверсивная
Габариты подошвы (мм)	670 x 450
Расход топлива л/час	1.7
Тип запуска	Ручной стартер
Вес брутто (кг)	151
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Honda GX160
Центробежная сила, кН	30,5
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	500
Рабочая скорость, м/мин	до 15
Серия	Стандартная

Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,0 / 5,5
Масса, кг	150
Основание	Сварное
Вид топлива	Бензин
Детальное описание товара2	ВИБРАЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ (РЕВЕРСИВНЫЕ) - НЕДОРОГАЯ АЛЬТЕРНАТИВА И. МАШИНЫ СПЕЦИАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАНЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ, НАПРИМЕР, Виброплита обладает максимальным уплотняющим усилием и высокой маневренностью, применяется при уплотнении смесей, асфальтобетона. Они незаменимы при проведении ландшафтных работ, подготовке фундаментов и прокладке дорожных покрытий. Новая конструкция рамы гарантирует надежную защиту для двигателя. Непревзойденная движения вперед и назад, это увеличивает производительность, снижает нагрузку на оператора, повышает удобство испол
Описание товара	Виброплита реверсивная TSS-WP160H обладает максимальным уплотняющим усилием и высокой маневренностью, применяется песчано-гравийных смесей. Вибрационные плиты возвратно-поступательного движения (реверсивные) - недорогая альтерн специально сконструированы для уплотнения грунтов в ограниченном пространстве, например, в траншеях, на площадках д ландшафтных работ, подготовке фундаментов и прокладке коммуникаций, выполнению работ по благоустройству территории надежную защиту для двигателя. Непревзойденная универсальность и высокая эффективность благодаря возможности дв нагрузку на оператора, повышает удобство использования виброплиты в условия ограниченного пространства.

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброплита реверсивная TSS-WP160H

Сформировано 26.07.2026 04:41 · INTERTOOLER.RU