

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Виброплита реверсивная TSS-WP170L

Артикул: 2244745



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **131 946 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	785 x 480 x 1020
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	207186
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/bd3/ddgghmjd3d3tjalyooszun2whzt55r3x.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/a40/lfkbl3f364bk0cg8hvjiw0 https://tss.ru/upload/iblock/db3/llo5qm5rddqf28qle1gocks488o7z27w.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/4d3/f2s8fsojtckrdfiyys6tax https://tss.ru/upload/iblock/da2/6x5w8hqt7ztv0ku2e3272ukpejjc3b82.jpg
Масса брутто, кг	174

Техническое обслуживание	017255;20;0 017255;50;0 017255;100;1 017255;200;1 031696;20;2 031696;50;2 031696;100;2 031696;200;2 070111;20;0 070111;50;0
Частота вибрации, вибр/мин	4810
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	670 x 450 x 920
Объём топливного бака (л)	6
Уровень шума (dB/7м)	105
Тип виброплиты	Реверсивная
Габариты подошвы (мм)	670 x 450
Расход топлива л/час	2.5
Тип запуска	Ручной стартер
Вес брутто (кг)	174
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с верхним расположением клапанов, с принудительным охлажд.
Модель двигателя	Loncin G270
Центробежная сила, кН	30.5
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	500
Рабочая скорость, м/мин	до 15

Серия	Стандартная
Мощность двигателя, кВт/л.с.	6.7 / 9.0
Масса, кг	165
Основание	Сварное
Вид топлива	Бензин
Детальное описание товара2	ВИБРАЦИОННЫЕ ПЛИТЫ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ (РЕВЕРСИВНЫЕ) - НЕДОРОГАЯ АЛЬТЕРНАТИВА И. МАШИНЫ СПЕЦИАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАНЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ, НАПРИМЕР, Виброплита обладает максимальным уплотняющим усилием и высокой маневренностью, применяется при уплотнении смесей, асфальтобетона. Они незаменимы при проведении ландшафтных работ, подготовке фундаментов и прокладке дорожных покрытий. Новая конструкция рамы гарантирует надежную защиту для двигателя. Непревзойденная движения вперед и назад, это увеличивает производительность, снижает нагрузку на оператора, повышает удобство испол
Описание товара	Виброплита реверсивная TSS-WP170L с двигателем Loncin G270 обладает максимальным уплотняющим усилием и высокой сыпучих грунтов: песка, щебня, песчано-гравийных смесей. Она незаменима при проведении ландшафтных работ, подготовке благоустройству территорий и ремонту дорожных покрытий. Рабочее основание виброплиты выполнено из износостойкого длительную эксплуатацию. Вибрационные плиты возвратно-поступательного движения (реверсивные) - недорогая альтерн специально сконструированы для уплотнения грунтов в ограниченном пространстве, например, в траншеях, на площадках д уплотняющим усилием и высокой маневренностью, применяется при уплотнении всех типов связных и сыпучих грунто

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброплита реверсивная TSS-WP170L

Сформировано 26.07.2026 04:41 · INTERTOOLER.RU