

Частота вибрации, вibr/мин	4800
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	840x480x1130
Объём топливного бака (л)	6
Уровень шума (dB/7м)	105
Тип виброплиты	Реверсивная гидравлическая
Габариты подошвы (мм)	83.5x68 (83.5x48)
Расход топлива л/час	3.6
Тип запуска	Ручной стартер
Комплектация	Расширительные пластины, болты, свечной ключ
Вес брутто (кг)	266
Тип двигателя	Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения, с электронным зажиганием,
Модель двигателя	Honda GX390
Центробежная сила, кН	38
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	850
Рабочая скорость, м/мин	до 21
Серия	Профессиональная

Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,4 / 13
Масса, кг	260
Основание	Высокопрочное литое
Вид топлива	Бензин
Описание товара	Виброплита реверсивная TSS-WP265YH обладает максимальным уплотняющим усилием и высокой маневренностью, применима при проведении ландшафтных работ, подготовке фундаментов и прокладке коммуникаций, выполнению работ в труднодоступных местах. Легко маневрировать : двигаться вперед и назад, а также работать на одном месте уплотнения. Вибрационные плиты возвращаются в исходное положение для обратной засыпки траншей для трубопроводов и кабелей, а также для ремонта и содержания дорожного полотна. Машины работают в глинистых грунтах. Гидравлический привод управления для прямого и реверсивного хода обеспечивает плавное и простое

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброплита реверсивная TSS-WP265YH (гидравлический привод)

Сформировано 26.07.2026 10:35 · INTERTOOLER.RU