

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Виброплита TSS-VP120TL (колесный комплект, бак)

Артикул: 2270899



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **80 846 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	960x540x1060
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	207371
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/871/47liln2eco2mi2glk6j3sr0q9ldvomwm.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/4c2/axbu0nhlkst83uc9gvck3 https://tss.ru/upload/iblock/5e5/oxrhw66d49bs3hwy4umu2lqtef0hbdbk.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/474/d3j78beupbrvzc7sbf0 https://tss.ru/upload/iblock/28d/1lwxgdkuf142992trq4lwkbddlvd66ff.jpg
Масса брутто, кг	123

Техническое обслуживание	017255;20;0 017255;50;1 017255;100;1 017255;200;1 034681;20;0 034681;50;1 034681;100;1 034681;200;1 034688;20;1 034688;50;1
Частота вибрации, вибр/мин	4200
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	960x450x1100
Объём топливного бака (л)	3.6
Уровень шума (dB/7м)	105
Тип виброплиты	Одноходовые
Габариты подошвы (мм)	655x450
Расход топлива л/час	1.4
Тип запуска	Ручной стартер
Комплектация	Колесный комплект, бак
Вес брутто (кг)	123
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Loncin G200F
Центробежная сила, кН	20
Глубина уплотнения сыпучих материалов, мм	400
Серия	Стандартная

Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Масса, кг	110
Емкость водяного бака, л	11
Основание	Высокопрочное литое
Вид топлива	Бензин
Детальное описание товара2	Виброплита TSS-VP120TL, относится к профессиональной серии, высокопроизводительная, глубина уплотнения 400 мм, на виброплита, литое основание которой выполнено из специального износостойкого сплава, такое основание более прочное, устойчивое к истиранию и деформации. Такое оборудование используется не только для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов, но и для укладки асфальта, что позволяет достичь превосходного качества при укладке асфальта. Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика. Виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Плиты с баком любого типа покрытия, кроме того, доступны даже самые укромные уголки - уз
Описание товара	Виброплита TSS-VP120TL, относится к профессиональной серии, высокопроизводительная, глубина уплотнения 400 мм, на виброплита, литое основание которой выполнено из специального износостойкого сплава, такое основание более прочное, устойчивое к истиранию и деформации. Такое оборудование используется не только для уплотнения песка, гравия, смешанных грунтов, но и для укладки асфальта, что позволяет достичь превосходного качества при укладке асфальта. Этот агрегат является «мини-версией» катка-асфальтоукладчика. Виброплита бензиновая, например, в случае, если нужно залатать небольшие трещины или выбоины в асфальте. Плиты с баком любого типа покрытия, кроме того, доступны даже самые укромные уголки - узкие проходы

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Виброплита TSS-VP120TL (колесный комплект, бак)

Сформировано 26.07.2026 04:47 · INTERTOOLER.RU